

L型节流阀 LA型单向节流阀

产品名称	L型节流阀 LA型单向节流阀
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	1.00/只
规格参数	类型:方向阀 材质:碳钢 型号:L-H10LL-H20LL-H8L
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

类型	方向阀	材质	碳钢
型号	L-H10L L-H20L L-H8L	品牌	LA-H8L LA-H10L LA-H20L
适用范围	油压驱动	产品别名	节流阀 单向节流阀
适用介质	油品	适用温度	-5~65 ()
公称压力	32 (MPa)	公称通径	10 (mm)
安装形式	板式	工作温度	常温
类型 (通道位置)	直通式	连接形式	螺纹
零部件及配件	线圈	流动方向	双向
驱动方式	电磁	形态	柱塞式
压力环境	高压	主体材料	铸铁

一) 用途

I型系列节流阀是简易式流量控制阀，采用滑阀式结构，流量调整为手调式。它结构简单工作可靠，同时由于在阀芯两端应用液压平衡原理，因此调节力距小，操作轻便。在液压系统中对油路进行节流调节，以改变执行元件的工作速度。Ia单向节流阀仅对单向流油起节流作用，油流反向时，单向阀开启，油路直通。

安装使用要求：1、使用油液的品种为矿物油，使用油温为-15~65。2、油液的过滤精度小于30 μm。3、管接头连接处，禁止用油漆、麻丝等包裹螺纹，可采用聚四氟乙烯密封带。4、安装时，安装板和管

路必须彻底清除毛刺，并严格清洗，不得有大于30 μ 的任何杂物进阀。

一) 用途

I型系列节流阀是简易式流量控制阀，采用滑阀式结构，流量调整为手调式。它结构简单工作可靠，同时由于在阀芯两端应用液压平衡原理，因此调节力距小，操作轻便。在液压系统中对油路进行节流调节，以改变执行元件的工作速度。Ia单向节流阀仅对单向流油起节流作用，油流反向时，单向阀开启，油路直通。

安装使用要求：1、使用油液的品种为矿物油，使用油温为-15 ~ 65 。2、油液的过滤精度小于30 μ m。3、管接头连接处，禁止用油漆、麻丝等包裹螺纹，可采用聚四氟乙烯密封带。4、安装时，安装板和管路必须彻底清除毛刺，并严格清洗，不得有大于30 μ 的任何杂物进阀。