

母线槽 封闭母线槽 母线槽公司

产品名称	母线槽 封闭母线槽 母线槽公司
公司名称	云南玖敦电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	18088139908 18088139908

产品详情

云南母线槽，昆明母线槽，云南母线槽厂家，母线槽哪家好，就选云南玖敦桥架，我们有各种类型、型号的母线槽供您选择，期待广大新老客户来电咨询！

选购母线槽时，要根据使用环境、安装方式选择母线槽

根据安装方式的不同，选择母线槽时也应注意：

母线槽水平安装，且支架能根据需要设置时，宜采用长度为3m左右的母线槽。当支架间距为6m及以上时，应选用超长型母线槽。

当母线槽在不同形状的建筑中沿平面安装时，宜选用外壳为矩形的母线槽。当沿圆弧面安装时，宜选用树脂浇注母线槽或圆筒形母线槽。

当母线槽垂直安装时，宜选用密集绝缘或树脂浇注母线槽，且绝缘材料应采用适用于长期工作温度不低于130 的材料。为避免烟囱效应，当选用空气绝缘母线槽时，母线槽壳体内每单元间应设置阻火隔断。

当用于应急电源时，应选用耐火且防水的母线槽。

把外壳与PE排合为一体，也避免了外壳与PE连接处因长期腐蚀，接触不良而产生接地连续性不良现象。

在母线槽强制性标准GB7251.1的7.4条防护的7.4.3.1.5条中规定，如果采用的措施能够保证电路有持久良好的导电能力，而且载流容量足以承受成套设备中流过的接地故障电流，那么组装成套设备的各种金属部件则认为能够有效地保证保护电路的连续性。在7.4.3.1.7表4中规定了保护导体截面积。在7.4.3.1.5(e)中规定如果将外壳当做保护电路的一部分使用时，其截面积与7.4.3.1.7中规定的至小载面积在导电能力方面应是等效的。

因此采用外壳做PE排的整体接地技术是有效的并且值得推广。

云南母线槽，昆明母线槽，云南母线槽厂家，母线槽批发，母线槽哪家好，就选云南玖敦桥架，母线槽，我们有各种类型、型号的母线槽供您选择，期待广大新老客户来电咨询！

静电喷涂。喷涂材料一般为聚乙烯粉末，聚脂粉末或防腐粉末。涂层厚度在100/1m左右。静电喷涂具有外表美观、防化学腐蚀性能好的特点。对于结构尺寸较大的构件，由于受锌锅、镀槽、烘箱等的限制，母线槽公司，一般只能采用涂防锈漆的方法来处理。它虽然具有成本低、使用方便等特点;但防腐蚀能力较差。使用寿命短，铝合金母线槽，维护工作量大。

云南母线槽，昆明母线槽，云南母线槽厂家，母线槽哪家好，就选云南玖敦桥架，我们有各种类型、型号的母线槽供您选择，期待广大新老客户来电咨询！

母线槽-封闭母线槽-母线槽公司由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。云南玖敦电气成套设备有限公司位于云南省昆明市经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云南玖敦桥架在输电设备及材料中享有良好的声誉。云南玖敦桥架取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云南玖敦桥架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。