

鲁新室内单梁起重机制造 山东鲁新 保定鲁新室内单梁起重机

产品名称	鲁新室内单梁起重机制造 山东鲁新 保定鲁新室内单梁起重机
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

产品详情

起重机械使用安全要点

- 一、起重机械使用单位必须建立机械设备管理制度，并配备专职设备管理人员。
- 二、起重机械安装验收合格后应当办理使用登记，在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志。
- 三、起重机械司机、信号司索工必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。
- 四、起重机械使用前，应当向作业人员进行安全技术交底。
- 五、起重机械操作人员必须严格遵守起重机械安全操作规程和标准规范要求，严禁指挥、违规作业。
- 六、遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气，保定鲁新室内单梁起重机，不得使用起重机械。
- 七、起重机械应当按规定进行维修、维护和保养，鲁新室内单梁起重机制造，设备管理人员应当按规定对机械设备进行检查，发现隐患及时整改。
- 八、起重机械的安全装置、连接螺栓必须齐全有效，结构件不得开焊和开裂，连接件不得严重磨损和塑性变形，零部件不得达到报废标准。
- 九、两台以上塔式起重机在同一现场交叉作业时，应当制定塔式起重机防碰撞措施。任意两台塔式起重机之间的小架设距离应符合规范要求。
- 十、塔式起重机使用时，起重臂和吊物下方严禁有人员停留。物件吊运时，严禁从人员上方通过。

LDA型单梁起重机使用说明：

本说明适用于LDA型单梁起重机的安装、使用和维护，供安装、维修人员使用。

1.主要用途LDA型单梁起重机（以下简称起重机）是按JB/T1306-1994标准设计的与

CD1/MD1等型式的电动葫芦配套使用的空间运输工具，鲁新室内单梁起重机批发，主要作用是以间歇、周期的工作方式，通过起重吊钩或其它取物装置及时、迅速地完成物体的位移，是现代工业企业中实现生产过程机械化、自动化。减轻繁重体力劳动、提高劳动生产率的重要工具和设备。

2.适用范围LD型起重机适用于在工作级别A3~A5，工作环境温度-25 ~+40 ，鲁新室内单梁起重机销售，相对湿度

85%的无、危险及腐蚀性介质环境条件下工作。禁止吊运融化金属、有毒物品及物品。

3.环境条件（1）起重机的电源为三相交流，额定频率为50Hz，额定电压为380V（如电源电压、频率与此规定不同时，应在订货时注明使用地的电源电压和频率），电动机和电器控制设备上允许电压波动的上限额定电压的+10%，下限（尖峰电流时）为额定电压的-15%。单梁起重机内部电压损失为5%。（2）吊运物品对起重机吊钩部位的辐射热温度不超过300 。

（3）环境温度不超过+40 ，在24h内平均温度不超过+35 。

4.噪声起重机在非密闭性厂房内，无其它噪声干扰和起升高度不小于5m的情况下，在地面上测量，其整机噪声不大于85dB（A）。

单梁起重机主要适用于金工车间、装配车间、维修车间和各类仓库及其它场合，也可用于冶金、铸造车间做辅助吊运。现在笔者根据了解情况简单的介绍一次单梁起重机基本构造有哪些：

单梁桥式起重机的重金属机构。金属结构如同单梁起重机的躯干，主要有金属材料轧制的型材和钢板采用焊接、铆接等方法，按照一定的机构组成，规则的连接起来，单梁起重机钢结构作为起重机的主要组成部分之一，其作用主要是支撑各种载荷，因此本身必须有足够的强度、刚度和稳定性。单梁起重机钢结构主要有主梁、端梁、栏架、走台、轨道和司机室构成。

单梁桥式起重机起升机构。单梁起重机的起升机构主要采用电动葫芦作为主起升工具，起升机构的驱动装置采用电力驱动时为电动机，其中，电动葫芦多采用异步鼠笼式电动机。

鲁新室内单梁起重机制造-山东鲁新-保定鲁新室内单梁起重机由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东鲁新——您可信赖的朋友，公司地址：山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西，联系人：张华。