

漳州PU抗高温漆 值得信赖 PU抗高温漆加盟

产品名称	漳州PU抗高温漆 值得信赖 PU抗高温漆加盟
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

产品详情

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，PU抗高温漆代理，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

冬季装修 油漆粉刷效果好

冬季一向都被当做不适合装修的季节，因为很多业主担心天气太冷会影响施工质量。即使这样，还是有不少业主由于各种各样的原因必须选择在冬季装修。业内人士表示，实际上冬季装修相对而言也有许多好处，只要处理得当，屏蔽一些冬季装修容易出现的问题，冬季一样可以装修。

开窗通风 化学物质扩散快

冬季刷油漆可快速干燥有利于施工。不管什么季节装修，都是有利有弊的，只要我们记住冬季装修的注意事项，做好防备措施，冬季一样可以装修无忧。

1、控制室温

北方的冬天，每当冷空气来临，温度都会急剧下降，气温骤降对装修可是致命的打击。低气温，特别是伴随着刮大风，会对建筑材料构成几种影响：一是收缩，二是水分挥发。

装修好能在春节前完成，而且时间要充足，这样可以保证施工人员不至于因为要回家过年而急着赶工期，进而导致装修质量不过关。假如装修工程进行到一半却由于工人要过年回家而，这会给您增加防火、防盗等方面的麻烦。

3、放盆清水

装修完毕后，您可以在每个房间里都放一盆清水来增加室内湿度，这样对墙面、顶面、家具来说是一种保护。

4、注意防火

冬季气候过于干燥，装修需注意防火。室内的装修垃圾，如碎木片等物要及时清扫，PU抗高温漆加盟，油漆等物品应单独放置在阳台等通风处。

5、中午验收

冬季装修验收的时候，好把验收时间安排在自然光线为充足的中午。这一点在验收厨房墙砖的时候尤为重要。

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

油漆涂料挑选方法及四大注意事项

油漆涂料是家庭装修的大块头，PU抗高温漆公司，油漆直接覆盖整个墙面，油漆涂料的好坏直接影响到整个家庭装修的效果，因此选择好的油漆涂料很重要。

油漆涂料挑选方法及四大注意事项

看包装：消费者选购油漆时应仔细查看包装，聚酯漆因具有较大的挥发性，产品包装应密封性良好，不能有任何的泄漏现象存在，金属包装的不应出现锈蚀，否则表明密封性不好或时间过长;仔细查看生产日期和保质期，**从外包装上将劣质油漆剔出去。

查分量：据业内人士介绍，不同的油漆包装规格各不相同，重量也各不相同，消费者购买时可用简便的方法，识优劣：将每罐拿出来摇一摇，若摇起来有“哗哗”声响，表明分量不足或有所挥发。

看内容物：购买油漆时一般不允许打开容器，但消费者拆封使用前应仔细查看油漆内容物。主漆表面不能出现硬皮现象，漆液透明、色泽均匀、无杂质，并应具有良好的流动性;固化剂，应为水白或淡黄透明液体，无分层无凝聚、清晰透明、无杂质;稀释剂，漳州PU抗高温漆，学名“天那水”，俗称“香蕉水”，外观清晰、透明、无杂质，稀释性良好。

看施工性：质量优良的油漆严格按说明要求配比后，应手感细腻、光泽均匀、色彩统一、黏度适宜，具有良好的施工宽容度。

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普

遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

耐高温漆的施工工艺

耐高温漆，又称耐高温油漆，高温漆，耐热漆，分有机硅和无机硅耐高温漆系列。耐高温漆，顾名思义，就是能经受高温氧化和其它介质腐蚀的油漆。涂料行业的高温一般在100 -1800 之间，大部分采用高温溶液，要求油漆在上述环境中能够达到稳定的物理性能(不脱落，不起泡，不开裂，不粉化，无锈蚀，允许有轻微变色)。耐高温透明防腐阻燃涂料采用高纯度硅酸盐溶液，加如超微无机金属氧化物精细加工而组成，耐高温可达1700 ，涂料完全透明，在常温和高温下无任何气味，涂刷后涂膜不影响物体的本来颜色，涂料涂刷在无机材质基体上，能与物体表面形成互穿网络结构，附着力好，具有一定的隔热、防氧化、防腐、阻燃防火的保护作用，延长基体的使用寿命，节能环保。

(1) 前处理：基材表面必须采用喷砂外理，达Sa2.5级;

(2) 用稀释剂擦洗工件表面;

(3) 用**配套稀释剂调节涂料粘度，稀释剂采用**稀释剂，用量大致为：无气喷涂——约5%(以涂料重量计);空气喷涂——约15-20%(以涂料重量计);刷涂——约10-15%(以涂料重量计);

(4) 施工方法：无气喷涂、空气喷涂或刷涂。注意：施工时底材温度必须高于以上3 ，但不得高于60 ；

(5)

涂料固化：施涂完毕，常温自然固化后投入使用或室温干燥0.5-1.0小时，然后置于180-200 烘箱中烘烤0.5小时，取出降温待用。

漳州PU抗高温漆-值得信赖-PU抗高温漆加盟由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工有限公司为客户提供“漆油漆喷漆刷漆翻新漆，油性漆，水性漆等”等业务，公司拥有“鑫葵漆”等品牌，专注于家具用涂料等行业。 ，在中山市神湾镇神湾大道南的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：彭经理。