

# 合肥物料周转卸料平台厂家 雷霆机械卸料平台

产品名称	合肥物料周转卸料平台厂家 雷霆机械卸料平台
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

剪叉式固定升降平台是一种把货物从某一高度运输到另一高度的运输装卸设备，作业完毕后平台与地面相平，不占地面空间，不影响通道通行。

用途：剪叉式固定式升降平台多用于生产流水线高度差之间的货物运输，物料上下线，工件装配时调节工作高度，高处给装机送料，大型设备装配时部件举升，仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸，汽车举升，固定式立体停车等场所。

剪叉式固定升降平台知识普及

优越性能：设有防止升降平台超载的安全装置；设有防止液压油管的保护阀；设有突然停电的应急下降装置；上下楼层的门设有与控制系统相互联锁的安全装置。

安全性能：举升结构采用高强度锰钢矩形管打造，剪叉式机械机构，易于维护，有较强稳定性以及较高的承载能力，起升高度10米左右，载重10吨左右的货物。

成本低：在成本上相对于剪叉式移动升降平台要低很多，所以在选购升降平台时，要考虑对升降平台的使用范围，工作频繁程度，载重等因素进行考虑选择适合工作要求升降平台。

卸料平台搭设要求：

次梁为 14

工字钢，间距 800mm。在卸料平台底面满铺 5cm 厚木板（或者先在次梁上铺设木枋，间距 150mm，再满铺 18 厚模板）。

卸料平台搭设时，主次梁要避免外脚手架立杆，外脚手架立杆钢管直接穿过卸料平台，外脚手架水平杆避开卸料平台，在相邻位置补充加密水平杆。严格禁止卸料平台和外脚手架架体连在一起。

在卸料平台工字钢锚固端，要用木楔将 U 形螺栓与工字钢卡紧，防止工字钢在钢丝绳的斜拉作用下往回缩。

钢丝绳端头采用至少三个 U 形卡口螺栓紧固，螺栓的 U 口方向应两正一反。安装时对钢丝绳预加适当应力，保持钢丝绳处于绷直状态。

卸料平台应设置 200 高踢脚板，防止扣件等物体坠落而造成伤害。

卸料平台三侧边需做 1200 高防护栏杆，采用 48×3.0 钢管@1000 作立柱、14 圆钢@400 制作防护栏，防护栏满挂安全网。

卸料平台上需挂设限载公示牌，堆放材料总重不得超过额定限制荷载。按本交底制作出的卸料平台额定限制荷载为 600Kg。

卸料平台制作完毕后，必须由生产部门组织，技术、质量、安全等部门相关人员参加，对平台进行验收，合格后方可投入使用。

液压装卸平台的运用俭省了时间和人力资源，物料周转卸料平台厂家，可使企业减少大量劳动力。主要用于无装卸设备的货台及活动装卸场所，可与叉车配合运用，是货物装卸辅助设备。

产品可到达的高度为 1.1 米至 1.8 米，能够依据货车高度停止调理，是装卸货物不可短少的升降液压设备之一。

挪动式液压装卸平台的主要作用是在地平面与车厢之间搭起一座桥，有了它，叉车能直接从空中携带货物驶入汽车车厢内部，停止批量装卸作业。运用时前板架在货车车厢上，起到承载重量的作用，减少了货物重量对液压设备的压力，保证了液压卸货平台的运用寿命，从而到达长期运用的目的。借助液压装卸平台，叉车能直接驶入汽车集装箱内部停止批量装卸作业。

合肥物料周转卸料平台厂家-雷霆机械卸料平台(图)由邢台雷霆机械制造有限公司提供。邢台雷霆机械制造有限公司在堆垛搬运机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，雷霆机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。