

威海NALC墙板 山东华跃建材品质保证

产品名称	威海NALC墙板 山东华跃建材品质保证
公司名称	济南华跃新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北工业园
联系电话	18353133555 18353133555

产品详情

ALC板墙体构造措施：

ALC板墙体是由600宽C型(复筋)板、接缝钢筋 8@600，门洞口处设150~250宽×板厚的钢筋砼外抱框加强，板材自由端增设钢筋砼小构造柱构成整体墙面。构造如下图：

内墙ALC板安装施工技术

施工工艺流程：

清理基层墙体定位放线 验收 ALC板吊装就位 安装接缝钢筋 调整墙体垂直度 安装第二块板 一块墙结束后墙底部间隙捣入细石砼 板顶缝内用聚合物水泥砂浆填实 灌缝 局部修补 验收 粉刷前板缝勾缝处理。

蒸压加气混凝土板的特点:

1.容重 蒸压加气混凝土砌块 05级的绝干容重 < 525Kg/m³，06级的绝干容重 < 625g/m³，新型NALC墙板，为红砖的1/3，砼的1/4。因此，可以有效地减轻建筑物的自重。减少基础和结构投入，降低施工时劳动强度。

2.保温性 蒸压加气混凝土砌块用作外墙。不用辅助保温材料。就能满足我国节能住宅的65%保温节能要求。导热系数(干态)为0.14W/(m·k)。

3.防火性能 蒸压加气混凝土砌块的原材料和产品本身均为无机物，新型NALC墙板哪里有卖，燃烧，建筑用NALC墙板生产厂家，是理想的防火材料，耐火极限 > 6.00h。

4.隔音性

蒸压加气混凝土砌块是一种良好的吸音材料，200mm墙体空气声计权隔声量RW：(隔声指数Ia)46dB。

5.尺寸

蒸压加气混凝土砌块采用先进的生产工艺和设备保证了产品外形尺寸的性，做到同时六面切割，产品长、宽、高方向上的误差在 $\pm 1\text{mm}$ ，达到中对优等品的要求，保证了施工时墙体尺寸的性。

6.绿色环保性 据《建筑材料性核素限》(GB6566-2001)

要求进行检测，该建筑主体产品内，外照射指数均 < 1.0

，威海NALC墙板，其产销和使用范围不受限制，是一种优良的节能环保产品。

建筑工程施工生产制造生产流程：清除农村基层墙面定位施工放线 工程项目工程验收 ALC板起吊立即 安装连接处钢筋 调节墙面平整度 安装第二块板 一块墙完毕后墙底端空隙捣入细石砼 板顶缝住用高聚物抹灰砂浆填实 填缝 一部分修复 工程项目工程验收 涂漆前板缝填缝解决。施工工艺重要环节：1构建便携式受料综合性综合服务平台，开展条板垂直运送。以层为企业，区划工作上团小组，导致楼房间的流水线生产，用起重设备开展条板垂直运送。一片板应归类层级编号，有利于等级、按段吊装和安装。2对门扇及ALC板的随意端加设钢筋砼构造柱开展提升，内配4 10， 6.5@200钢筋，C20砼。3内隔断墙的安装顺序宜从门扇处向两边先后开展，未果洞边的内隔断墙需从一端往另一端顺序安装，当不符变位指数值时，可适度调节洞边构造柱或随意端构造柱横截面型号规格

威海NALC墙板-山东华跃建材品质保证由山东华跃新型建材有限公司提供。山东华跃新型建材有限公司为客户提供“ALC板,蒸压加气混凝土板,轻质隔墙板,聚苯颗粒轻质隔墙板等”等业务，公司拥有“山东华跃”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。，在济南市济北工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：于先生。同时本公司还是从事钢桁架轻型复合板，钢桁架轻型板，钢桁架楼层板的厂家，欢迎来电咨询。