

萍乡不锈钢烘干鞋架厂家承诺守信「在线咨询」

产品名称	萍乡不锈钢烘干鞋架厂家承诺守信「在线咨询」
公司名称	山东睿尔智创机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县经济开发区兴博六路铭德创业园（注册地址）
联系电话	19863069003

产品详情

睿尔机械臭氧烘干水鞋架

不锈钢水鞋架 单面烘干水鞋架 水鞋水靴架 两用水鞋架

每根靴杆上都带有出风口，可通过内置的加热送风系统进行吹风，加快水靴内的潮气去除。

（2）采用微电脑控制设备工作时间，可根据用户集中使用时间（下班时）进行自动开启工作，根据事先设定好的时间，关闭设备。也可手动开启。

5、用途：主要用于水靴的控水，不锈钢烘干鞋架厂家，烘干，节省时间，空间，摆放整齐，清洁卫生，方便快捷，符合国家食品卫生标准。

我公司可定制其他规格不锈钢水靴架，主要有两用水靴架，单面落地式水靴架，双面落地式水靴架，可以根据您的需求加工定做，欢迎新老客户前来洽谈采购。

水鞋架 304不锈钢水靴架 旭菲（食品车间）规格多样 可定制

20双两用水鞋架尺寸：

1500*350*1650mm

9双鞋架

750*350*1500mm

如需定做其他尺寸请咨询

水鞋架 304不锈钢水靴架 旭菲（食品车间）规格多样 可定制

20双两用水鞋架尺寸：

1500*350*1650mm

9双鞋架

750*350*1500mm

如需定做其他尺寸请咨询

一、一般规格：1500*500*1500mm(可定做)

二、技术参数：主架采用38*38*1.5mm不锈钢方管；带不锈钢装饰盖帽。插鞋管采用-25不锈钢圆管；带不锈钢装饰盖帽;可放32双

三、

主要用途：该水鞋架主要用于水鞋的控水、烘干，节省时间、空间，摆放整齐，清洁卫生，方便快捷。

四、使用环境：

1) 环境温度：-10 ~ +50 ，

2) 贮存温度：-25 ~ +70 ，在极限值下不施加激励量，装置不出现可逆变化，温度恢复后，装置应能正常工作；

3) 相对湿度：不超过90%；

4) 大气压力：86kPa ~ 106kPa；

5) 使用地点不允许有危险的介质，周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质，不允许充满水蒸气及有严重的霉菌存在；

6) 使用地点应具有防御雨、雪、风、沙、灰的设施。

萍乡不锈钢烘干鞋架厂家承诺守信「在线咨询」由山东睿尔智创机械设备有限公司提供。山东睿尔智创机械设备有限公司是山东滨州,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在睿尔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创睿尔更加美好的未来。同时本公司还是从事肉类分割线,地漏地沟,洗箱机的厂家,欢迎来电咨询。