

北京京运伟业电缆桥架 防雨桥架销售 防雨桥架

产品名称	北京京运伟业电缆桥架 防雨桥架销售 防雨桥架
公司名称	北京京运伟业电缆桥架厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇任庄村村委会东1000米
联系电话	13717821320

产品详情

电缆桥架对刚度的要求

电缆桥架在我们的生活中是比较常见的，对于电缆桥架对刚度的需求你了解吗?下面一起来看看电缆桥架的特点:电缆桥架热浸镀锌防腐处理的技术质量，应符合表的规定.当托盘、梯架需要承受短时附加集中荷载时，应符合规定.

电缆桥架生产厂应给出各种型式规格的托盘、梯架在不同荷载与支、吊架跨距时的挠度值.对镀锌镍介金等防腐处理的电缆桥架，防雨桥架销售，一定要进行试验，得出验证结果，要有清楚的技术指标和检测方法.

工厂要有各类型式规格的托盘、电缆桥架梯架的不同跨距与允许均布荷载的关系曲线或数据表.托盘、梯架在承受额定均布荷载时的相对挠度不要比两百分之一小.吊架横档和侧壁同定的托臂在承受托盘、梯架额定荷载时很大挠度值和其长度的比值，不能比一百分之一还大.

各种型式支、吊架，应能承受托盘、梯架相应要求、层数的额定均布荷载及其自重.连接板、连接螺栓等受力附件，应与托盘、梯架、托臂等本体结构强度相适应电缆桥架承载水平，要按照荷载试验的要求进行检验，能够使得电缆桥架刚开始变成长期变形时的荷载与安全系数相除的大小不要比额定均布荷载小.

电缆桥架的用途及技术条件

电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。优点：桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。用途：电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。优点：桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。技术条件：1. 正常使用条件
a. 安装地点的海拔高度不超过2000米。
b. 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2. 特殊使用条件
a. 敷设在不同化学腐蚀环境：盐雾等。 b. 敷设在消防线路中。 c. 敷设在海拔2000米以上。

你知道桥架安装细节的处理方法吗

- 1、水平安装的桥架，其直线段的连接头，应尽量设在两个支吊架之间的1/4左右处。
- 2、桥架直线段之间、直线段与弯通、变径直通之间的连接件，应采用电缆桥架制造厂配套的连接件。连接件薄钢板厚度不应小于桥架薄钢板厚度。接口应平整，防雨桥架价格，无扭曲、凸起和凹陷，连接用的半园头镀锌螺栓，半园头应在桥架内侧，螺栓长度适当，拧紧之后，露出长度以2~5牙为宜。
- 3、桥架跨越建筑物的伸缩缝处，按规定，应设置伸缩缝，保证桥架及敷设在桥架内的电缆在建筑物伸缩不危及其本身安全时能自由伸缩，不受损坏。

在新建建筑物里，防雨桥架，电缆桥架安装一般都在混凝土结构工程完成数月甚至一年之后进行，混凝土收缩逐渐减小。伸缩量一般不会超过建筑物伸缩缝宽L。若发现或从土建单位了解到建筑物伸缩缝较大有可能超过L时，应按实际做好伸缩处理。

- 4、一般情况下不在施工现场制作电缆桥架。由于特殊原因必需时，可利用现有的桥架改制非标准弯通和变径直通。改制和切断直线段桥架时，防雨桥架公司，均不得用气、电焊切割，应用切割工具。改制的桥架必须平整，及时补漆，面漆颜色应与其它桥架相近。

想要了解更多京运伟业的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

北京京运伟业电缆桥架(图)-防雨桥架销售-防雨桥架由北京京运伟业电缆桥架厂提供。北京京运伟业电缆桥架厂在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，京运伟业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事网格桥架厂，网格桥架厂家，网格桥架多少钱的厂家，欢迎来电咨询。