

搪瓷内胆热水器批发厂家 搪瓷内胆热水器 三温暖热水器批发

产品名称	搪瓷内胆热水器批发厂家 搪瓷内胆热水器 三温暖热水器批发
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

产品详情

家用电热水器如何清洗？

电热水器在使用一定时间后内部会形成大量水垢，当水垢增厚到一定程度后，不仅延长加热的时间，而且还会发生崩裂，对内胆有一定损害，使加热时间延长，热水出水量减少。电热水器没有排污阀的，需要人员来清洁。

电热水器的换热器大多用铜制造而成，铜导热系数比碳酸盐水垢的导热系数高。当水垢沉淀积物覆盖在换热器的换热表面时，换热效率随之降低。水垢贴在换热器表面，长时间不清洗水垢的话，产生的垢下腐蚀导致热水器不能有效换热，热效率逐渐降低，同时水质下降导致皮肤不适，结垢严重后果还会引发内胆爆裂，发生危险。为了抑制水碱、水垢大量附着在内胆上，一般电热水器都采用镁棒释放镁离子来减缓水碱、水垢对内胆的腐蚀。镁棒一旦消耗完毕，如果没有及时进行更换，搪瓷内胆热水器，就容易造成内胆腐蚀穿孔，搪瓷内胆热水器批发厂家，从而引发漏电危险，造成人身伤害事故。

电热水器往往从表面上看不出污垢，清洗工作常常被忽略。但自行清洗电热水器比较麻烦，为此，小编准备了两套方案，利用排污口简单清洗和深度清洗两种办法，平时普通用户就可以自己进行简单的排污口清洁，清洁内胆则需要人员来处理。

重庆三温暖电气有限公司创建于1995年，是从事中央热水系统和厨卫电器产品的集研发、制造、销售为一体的现代化企业，是中国国内一家燃气容积式热水器、商用热水器的制造商，是参与制定的民族企业。

容积式换热器和板式换热器的区别

容积式换热器：

1、容积式换热器热媒温降大。汽水换热时，凝结水出水温度约50℃，回水管上下需设疏水器，给使用维修带来方便，水-水换热时，热温降为同型换热器的2~2.5倍，120~150℃的高温热水换热后可降至70~75℃。

2、容积式换热器换热效果好，散热效果好，散热损失小，节能。同时，搪瓷内胆热水器厂家，以蒸汽为热媒时，能回收约占整个换热量的15%凝结水热量。

3、冷水区小，容积利用率高。

4、保持了容积式换热器贮水量大，水头损失低，供水安全稳定，方便清垢之优点。

板式换热器它具有换热效率更高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、应用广泛、使用寿命长等特点。在相同压力损失情况下，其传热系数比管式换热器高3-5倍，占地面积为管式换热器的三分之一，热回收率可高达90%以上。

储水式电热水器产品小常识

一、储水式电热水器选购技巧

1、选产品。储水式电热水器产品按照安装方式分为壁挂卧式、壁挂立式和落地式三种，此外容量和功率也有多种规格。选购时，要根据家庭的实际需要选择适合自己的产品。

2、看标识和说明。标准规定，产品的标识应齐全，包括：企业名称或商标、规格型号、电压参数、功率参数、额定压力等，搪瓷内胆热水器批发价格，器具的使用说明书中应有安装和操作的详细说明，应有详细的维护保养方法等，产品上的进出水标识应清晰明了并可靠固定。

3、观察产品外观。质量好的产品外观烤漆均匀、色泽光亮，无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹；各种开关、旋钮造型美观，加工精细；刻度盘等字迹清晰。另外，产品的包装箱应完整牢固，说明书、合格证、保修卡齐备，附件齐全。

二、储水式电热水器使用技巧

1、储水式电热水器使用之前，应认真阅读使用说明书，了解产品的使用注意事项和各种功能。

2、壁挂式热水器的安装墙面应坚固牢靠。

3、热水器应安装在室内，防止结冻损伤热水器。

4、密闭式电热水器在安装时要配备压力释放装置，并且连接压力释放装置的排水管要保持与大气相通。

5、压力释放装置要定期动作，以去掉碳酸钙沉积并且证明装置没有堵塞。

6、不要触摸供给热水的阀门和管道，使用前先用手试探水温，以免伤到。

三、储水式电热水器保养和保存技巧

- 1、清洗热水器前必须切断电源。
- 2、按照说明书要求定期清洗加热管和内胆。
- 3、若长时间停用热水器时，应关闭自来水管阀门，并将热水器排空。

搪瓷内胆热水器批发厂家-搪瓷内胆热水器-三温暖热水器批发由重庆三温暖电气有限公司提供。重庆三温暖电气有限公司实力不俗，信誉可靠，在重庆 重庆市 的燃气热水器等行业积累了大批忠诚的客户。三温暖热水器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！