

美国FAWKES福克斯进口直装型压力变送器 内螺纹直装型压力变送器

产品名称	美国FAWKES福克斯进口直装型压力变送器 内螺纹直装型压力变送器
公司名称	裕原流体控制（上海）有限公司
价格	2270.00/台
规格参数	测量范围:100~1.60kpa 准确度等级:0.1、0.2、0.5级 测量类型:压力/绝压
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时兴园区）
联系电话	13681812199

产品详情

FKS3351T进口直装型压力变送器描述 美国FAWKES（福克斯）FKS3351T直装型压力变送器，应用全隔离电路技术设计带HART通信协议的全隔离智能现场测量仪表。变送器由于采用了全隔离电路技术设计，对供电电源盒传感器信号进行隔离处理，大大提高了整机的稳定性和抗干扰能力。变送器除了具有以往智能变送器的调整零位、量程和零压力微调的三个基本功能按键外，还设计了通过显示器上MZS三个按键组合使用，具有在线无源迁移（不需要加压力即可设置测量范围，修改零位和满位的压力值）、设定显示工程量单位、线性、开方转换、设置阻尼时间和固定电流输出等功能。变送器还具有参数资料备份与恢复功能。当数据资料被损坏时，可通过三个按键在线恢复被损坏的数据资料，并可以即时备份修改后的数据资料。FKS3351T进口直装型压力变送器特点： 精度高：0.5%、0.1%

量程、零点外部连续可调，量程比100:1 正迁移可达500%、负迁移可达600% 稳定性能好，稳定性：0.25%60个月 接触膜片材料可选；抵押浇铸铝合金壳体 小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装过程连接于其它产品兼容，实现最佳测量 标准4-20mA，带有HART协议 高精度差压传感器在40kPa~4MPa的测量范围内，可进行高精度测量。标准校验量程 精度：±0.075%

微小量程下优异的过压性能：40kPa 标准量程单边过压达 25 MPa 优异的环境适应性：智能静压补偿和温度补偿，保护变送器不受温度、静压与过压的影响，将现场的综合测量误差控制到最小。

灵活的量程压缩S1，S2 量程比：4:1（10:1可选），M1~M4 量程比：4:1（10:1可选），L1 量程比：4:1（10:1可选） 优异的操作性和使用便利性 备有5位带背光LCD

数字显示器，多种显示功能（Pa、kPa、MPa、bar、mbar、%、psi、mmH₂O），内置三按键快捷操作就地调整功能，备有各种抗腐蚀材料，全面自诊断功能。FKS3351T进口直装型压力变送器参数：产品名称：FKS3351T直装型压力变送器 测量类型：压力/绝压 测量范围：100kpa~1.60kpa-40MPa 准确度等级：0.1级、0.2级、0.5级 膜片材质：316L/钽膜片/蒙乃尔膜片/哈氏合金膜片 显示类型：智能LCD显示 输出类型：4-20MA /4-20MA+HART/1-5V/ RS485 防爆类型：普通型/隔爆型ExdI ICT6

Gb/本安型ExialICT6 Ga电气接口：M20X1.5 1/2NPT G1/2内螺纹 过程接口：M20X1.5 1/2NPT

G1/2可以定制FKS3351T进口直装型压力变送器电路接线