

## 江西赣州鹅卵石厂家联系方式

产品名称	江西赣州鹅卵石厂家联系方式
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

承托层用鹅卵石滤料有哪些要求？

答：

鹅卵石做垫料层时，小粒径一般不小于2mm，而其大粒径以不破常规反洗强度下的水流冲力来考虑，一般为32mm。通常不同粒径的垫料分层布置，不建议使用均质滤料，如承托层造成混层、漏砂，滤池就不能工作了，单层或双层滤料滤池采用大阻力配水系统时。

鹅卵石滤料做承托层是由于下层滤料粒径很小，而比重大，承托层必须与之相适应，采用重质承托层。如果采用小阻力配水系统，承托层可不设，或适当铺设一些粗砂或细砾石，视配水系统具体情况而定。

鹅卵石(砾石)承托层滤料分天然型和机械加工型两种。(1)机械加工型石英矿石破碎后经球磨、水洗、筛选而成；(2)天然型是经过天然砂矿采挖、筛选、水洗而成，球形本白色和杂色，本产品无杂质，密度2.66含硅量98.5%，机械强度7.5，广泛用于自来水厂、机械过滤器、阴阳离子交换等必须材料。

各种规格的鹅卵石不同用途：

水处理垫层系列：2—3cm、3—5CM、5--8、8—16、16—32；（自来水厂、污水处理厂用，有钢厂用鹅卵石）

鹅卵石滤料系列：2—4mm、4—8、8—16mm、16—24、24—32 mm；（水处理、过滤水专用）；

化工厂专用系列：黑色天然鹅卵石，规格：5—8CM、8-12CM；（耐酸性强、抗腐蚀）

电厂变压器专用天然鹅卵石：5—8CM、8—12CM；（电力部门检验合格全通过）

园林路面工程系列:1—3cm、3—5cm、5—8、8—16、16—25、25—40 ; ( 路面铺设、园林景观、河道边用 )