

# 高分子复合阻燃竹制风门生产 枣庄福德

产品名称	高分子复合阻燃竹制风门生产 枣庄福德
公司名称	枣庄福德通用机械有限公司
价格	600.00/平方米
规格参数	
公司地址	薛城区陶庄镇皇殿村驻地
联系电话	0632-4011888 18363228154

## 产品详情

高强度制竹胶风门板经特制处理后强度高、韧性好、静曲强度180mpa，水煮(浸)—冰冻—干燥保存强度125mpa，冲击强度106kj/m<sup>2</sup>。

竹材具有相当好的力学性能，就强度和成本而言，竹材是自然界中效能非常高的材料。竹材的抗拉强度约为木材的2倍,抗压强度约为木材的1.5倍,竹材的比强度高于木材和普通钢材。

竹胶板风门、竹托板，严格按照行业标准生产，具有抗冲击、拒腐蚀、耐酸碱、不变形、反复使用周期长等特点。能在温度-50 -140 条件下正常使用，不开裂、不脱胶。(规格按用户要求)

高强度阻燃覆膜竹胶板幅面宽，无拼缝，板面平整光滑，耐水性好，在室内或室外养护中遇水和高温，板不变形、不开胶、强度高、重量轻、噪音低、耐磨、耐高温、防水、防冻、防腐、防虫蛀、防涮、抗冲击、板可双面倒用、周转率高、使用寿命长等特点。

高强度阻燃覆膜竹制风门是继木板、钢板、塑料板、橡胶板之后的新一代制风门板。其优越的力学性能，可观的经济效益。是目前制风门板行业非常受用户欢迎的产品。

竹胶板风门集强度高，抗风能力强、不易变形、防腐防潮、阻燃、使用寿命长(是木门寿命的4-6倍)，比钢门重量轻、成本低、安装拆卸方便等特点于一体。其设计合理、造型美观大方、生产工艺先进、产品质量稳定、规格齐全、可根据用户实际需要设计，竹质风门不仅是广大煤矿安全作业的必要设施，在当前煤矿行业不景气的大环境下，也是替代木制风门、全钢风门提高经济效益的必然选择。