

进口碳化硅喷嘴 北科环保 环保协会推荐 碳化硅喷嘴

产品名称	进口碳化硅喷嘴 北科环保 环保协会推荐 碳化硅喷嘴
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

碳化硅脱硫喷嘴的选择条件

潍坊北科环保有限公司是一家致力于生产碳化硅脱硫喷嘴的实业公司，品质受到客户的拥护和信赖，让我们走在此行业的前沿。今天讲一下脱硫喷嘴的选择条件，让更多的人有一个大体的认识。碳化硅脱硫喷嘴

1、系统条件:

首先考虑到泵浦的压力、流量、喷嘴数量。压力我们需要考虑到管道系统的压力降，也就是说液体经过管路后到喷嘴处会有一定的压力损失，我们一般取8-9折。流量决定着喷嘴的孔径的大小，在喷嘴的数量确定后再经过总流量来除以喷嘴的数量就得出单个喷嘴的流量及孔径。喷嘴数量的确定我们因考虑到喷雾条件中的覆盖率、喷嘴排布、管路的布置等因素。

2、喷雾条件

喷雾角度决定着喷雾的覆盖率，一般的脱硫系统中我们均以300%的覆盖率作为基准。在系统条件中的喷嘴数量的考虑也需参考喷嘴的角度得以确定。喷雾形状决定的流量的分布特征，常规的系统中有空心锥形、半实心半空心锥形，实心锥形，在考虑喷雾形状中我们因注意到以下因素：喷嘴的材质、喷雾量、角度、防堵塞情况等。

碳化硅喷嘴应用及特性

碳化硅喷嘴用于电厂脱硫方面，除去电厂烟气中的及一些污染气体，燃煤电厂的烟气和燃煤联合

循环中燃气供燃气轮机燃用都有一项共同任务，即脱硫除硝(当然还有除尘)。电厂排出的不经脱硫除硝的烟气直接污染大气环境，而联合循环的燃气不经净化处理则会祸害燃气轮机的热端部件，其排气也会污染环境。

反应烧结碳化硅管具有优异的耐急冷急热和耐磨性、抗氧化、强度高、不落渣、不开裂、使用寿命长、更换方便，是辊道窑、隧道窑、梭式窑等理想的喷火窑具，适用于陶瓷、化工、玻璃、冶金等领域使用、液化气、煤气、柴油等工业窑炉用喷火嘴，能有效控制窑内温度的均衡。

碳化硅脱硫喷嘴——碳化硅涡流喷嘴

碳化硅偏心喷嘴又叫碳化硅涡流喷嘴，是空心喷嘴的一种，碳化硅脱硫喷嘴喷射方式主要是空心锥形，自有通径大，不易堵塞，产品一般为缠绕连接，螺纹式碳化硅喷嘴，有些客户为了更换方便，连接方式也可为螺纹连接和法兰连接，连接管件材质可做成氧化铝材质和碳化硅材质，主要是管件和喷淋管缠绕连接，碳化硅脱硫喷嘴直接扭进去，这样便于停机检修时更换。

碳化硅涡流喷嘴产品特点：喷流方式为空心锥形，进口碳化硅喷嘴，喷涂区域成环形。喷嘴整体为碳化硅材料制成。适用于非常恶劣的工作环境，喷嘴能在大范围的流率和压力下产生分布均匀、液滴大小为中等到偏大的喷雾。大流量碳化硅喷嘴具有大而流畅的流通道，确保无阻塞现象发生。产品耐热、抗弯、耐腐蚀性能非常强。广泛应用于废气洗涤、烟气脱硫系统、气体冷却等。

连接尺寸从1英寸到4英寸，连接方式为缠绕粘结，螺纹连接，碳化硅喷嘴，法兰连接。喷雾形状为空心圆锥状，喷射区域呈环形，喷射角度90°或120°（可调制），空心锥碳化硅喷嘴，

切向空心锥形喷嘴的特点有：喷嘴的材质主要为碳化硅，连接尺寸从1英寸到4英寸，连接方式为缠绕粘结，螺纹连接或者法兰连接。喷雾形状为空心圆锥状，喷射区域呈环形，喷射角度90°或120°，液滴颗粒大小中等。方便安装、雾化好、不容易堵塞，喷嘴的使用寿命长。

进口碳化硅喷嘴-北科环保-环保协会推荐-碳化硅喷嘴由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司为客户提供“碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,不锈钢喷嘴,碳化硅喷嘴,脱硝喷枪”等业务，公司拥有“北科环保”等品牌，专注于废气处理设备等行业。，在山东省潍坊市高密市开发区工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张工。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。