

闸门顶水封橡皮检验标准

产品名称	闸门顶水封橡皮检验标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	57.00/米
规格参数	类型:止水橡胶 型号:P型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

温馨提示：

我们公司生产的闸门顶水封橡皮型号多，因规格型号不同价格不同，此条信息的闸门顶水封橡皮价格仅供参考，闸门顶水封橡皮实际价格以您提供的具体规格尺寸客服报价为准！

1、闸门顶水封橡皮标准：

闸门顶水封橡皮在客户检验时，往往会碰到拉伸强度达到了要求，闸门顶水封橡皮拉断伸长率达到标准，但是热空气老化型实验却要浪费好几天的时间进行，闸门顶水封橡皮厂家为了解决这一问题，我们建议才闸门顶水封橡皮检验前，使用NGAD检验装置进行试验，这套实验设备操作简单，尤其在热空气老化型实验能在短时间内出结果，方便客户方便使用。

2、闸门顶水封橡皮应用范围及标准

闸门顶水封橡皮与651遇水膨胀橡胶止水带一样都可以应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。闸门顶水封橡皮主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

3、闸门顶水封橡皮检验：

闸门顶水封橡皮应在检验部门检验合格;密封表面不允许有裂缝，缺乏橡胶，像海绵一样的效果，如使用的缺点，中间孔偏心不允许超过1/3的管状部分的厚度;闸门顶水封橡皮外观颜色应该是材料本身，不加颜料和填料，除非你有要求;表面允许水深是不大于2毫米、16毫米，缺点不超过2mm，设计只允许深是不大于1毫米，小缺点的不超过3，如果水停止铁路隧道，是不允许的;闸门顶水封橡皮可靠、耐用，易于安装和工作与混凝土的良好结合。

4、闸门顶水封橡皮施工方法：

在支设变形缝模板时,要同时做好闸门顶水封橡皮的保护工作,不得损坏橡胶止水带本体部分,在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位,保持平展,更不能让闸门顶水封橡皮翻滚,扭结,如发现有扭结不展的现象应及时进行调整。

闸门顶水封橡皮不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。在运输和施工中,防止机械、钢筋损伤止水带。施工过程中,闸门顶水封橡皮可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,闸门顶水封橡皮在混凝土中的正确位置。