

## 海口锰钢球磨机衬板厂家诚信企业「多图」

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 海口锰钢球磨机衬板厂家诚信企业「多图」     |
| 公司名称 | 巩义市鹏鑫铸造有限公司             |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 巩义市新中镇新中村               |
| 联系电话 | 13700868611 13700868611 |

### 产品详情

硫化是橡胶制品加工的主要工艺过程之一，在加热或者辐照的条件下，胶料中的生胶与硫化剂发生化学反应，使橡胶由线形结构的大分子交联成为立体网状结构的大分子，从而导致胶料物理机械性能及其他性能得到明显的改善，这一过程成为硫化，随着科技和生产的发展，硫化剂和高温已经不再是硫化的必要条件，有些胶料可在较低温度下，甚至在室温下可以进行硫化，有些胶料可用物理的方法如用 $\gamma$ 射线使胶料交联而不需要硫化剂，所以广义的硫化定义是，在一定条件下，橡胶线形大分子转变为网状结构的过程。

现在推广比较多的是高铬合金双金属复合球磨机衬板，这种材质的施工材料品质佳，而且耐磨性特别好，适合用在高磨损的工况使用。还有陶瓷材料的球磨机衬板，单是高铬合金双金属堆焊材料的衬板才是一大主流。而且这种金属是药芯焊丝堆焊过的钢材，在硬度和耐磨程度上都能发挥很佳的效果。要是用户有额外的需求，还可以通过焊接得到其他方面的满足。耐磨衬板的耐摩擦性能就是核心优势，因为其中会有合金材料，其中的化学组成和成分也比较特别，所以拥有比较高的硬度，耐摩擦性能确实很不错，所以在耐摩擦应用工况环境中市场需求还是很高的。

为了提高球磨机的生产率，应对衬板的材质、固定方式、结构和尺寸大小进行不断的改进。机械对球磨机衬板的主要要求之一是耐磨。衬板的材料可选用硬质钢、高锰钢、铬钢、合金铸铁、橡胶和磁性衬板等。高锰钢具有足够的抗冲击韧性，锰钢球磨机衬板厂家，并

且在受到一定的冲击时表面冷硬化，变得坚硬耐磨，因此广泛用钢锰钢制作衬板。

球磨机衬板在选材上特别讲究，选用高锰钢材质，型号锰13#，通过多次试验及客户场地使用球磨机运转，发现耐磨属于非常强。不同的球磨机型号安装的衬板大小是不同的，安装衬板的块数也不一样。但每个国际型号安装的衬板尺寸大小，块数是一定的球磨机衬板。

海口锰钢球磨机衬板厂家诚信企业「多图」由巩义市鹏鑫铸造有限公司提供。海口锰钢球磨机衬板厂家诚信企业「多图」是巩义市鹏鑫铸造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：乔经理。