

赢创SITREN FA 901 润湿降粘剂 南京润湿降粘剂厂家报价

产品名称	赢创SITREN FA 901 润湿降粘剂 南京润湿降粘剂厂家报价
公司名称	南京耀杰节能科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:赢创 型号:SITREN FA 90 产地:德国
公司地址	南京市玄武区珠江路6884号
联系电话	0.25-52645527 19941559769

产品详情

产品简介SITREN FA 901是一款非离子型表面活性剂复合物，其动态表面张力极低，具有快速渗透润湿的特点，因此能够在短时间迅速渗透、吸附至固液、液液、液气界面，有效降低其应用配方体系（尤其是有机、无机复合体系）内部分散相与体相之间的界面能和界面张力，提高体系的相容性、分散性、均匀性和稳定性。SITREN FA 901混凝土降粘剂能与传统高分子类水性分散剂、塑化剂（如PCE、聚丙烯酸盐）发生协同效应，并促进普通高分子类分散剂在应用配方体系中的分散能力，提高分散的速度、效率和稳定性，并降低体系的黏度。SITREN FA 901混凝土降粘剂还可以提升生产过程中的生产效率：如提高分散搅拌效率、降低搅拌速率、缩短生产时间等。技术信息外观澄清，无色至淡黄色液体比重（25 °C, g/mL）0.98-1.00粘度（21 °C）110 mPa.s倾点-13 °C闪点118 °C上述为典型技术参数，不代表实际生产/销售产品的参数规格。优势：快速地扩散、渗透、润湿提升建筑配方体系均匀性、分散性、稳定性与高分子类分散剂协同分散提升新拌混凝土扩展度、降低浆体粘度低泡、匀泡几乎不影响建筑乳液体系的流变性、憎水性、凝固时间、抗阻塞性能、光泽度和透明度不含APE或其他溶剂应用：高标号/高性能混凝土混凝土外加剂特种砂浆制品聚合物改性水泥制品建筑乳液防水材料颜料分散使用和用量：SITREN FA 901的建议添加量为PCE（20%固含）添加量的0.6%~0.8%。特种砂浆、建筑乳液、防水材料等：配方体系总质量的0.1%~0.4%。储存：请将SITREN FA 901混凝土降粘剂置放于干燥清洁的环境中，建议储存温度为-10 °C到50 °C。在上述存储条件下，自生产日期起，SITREN FA 901可放置24个月。产品本身具有抗冻融性。如果在极低温度下出现分层现象，请将储罐加热到40 °C，并且在使用前搅拌均匀。说明：有关以下几点，请参考安全技术手册运输及危险品物质的分类与标签储藏和使用时的保护措施事故和火灾发生时的措施毒理学和生态毒性