

3DM2-WRDUTSMf韩国三和多功能数字电机保护继电器

产品名称	3DM2-WRDUTSMf韩国三和多功能数字电机保护继电器
公司名称	上海韩施电气自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:施耐德(原韩国三和) 产地:韩国 型号:EOCR-3DM2
公司地址	上海市宝山区市一路199号1楼2392A
联系电话	021-62308119 17749779099

产品详情

3DM2-WRDUTSM,韩国三和,EOCR-3DM2,电机保护继电器

产品范围

EOCR

型号名称

EOCR-3DM2

产品或组件类型

保护继电器

保护类型

Overload, In > Overcurrent set

settingRestraint during startup,

2...8倍过流设置操作过程中

1.5...5 倍过流设置缺相不平衡

产品规格申请

电机保护

网络类型

交流电

网络频率

50...60 赫兹

保护调整范围

0.5... 80 安

行程范围

0.5...80 A 定时限) 0.5...32 A

基本项目

[我们] 额定输入电压

100...240 伏交流/直流

安装方式

35 毫米 DIN 导轨面板

触点类型和配置

1 NC + 1 无 OL)1 无 AL/UL/

???, ????

通过 4 A gG 保险丝

[Ue] 额定工作电压

690 V AC 50...60 Hz 主回路符

Hz 主回路符合 IEC 60947-4-

Hz 主回路符合 IEC 60947-4-

[Uimp] 额定冲击耐受电压

6 kV 符合 IEC 60947-4-1

回来

手动复位自动复位 0.5... 120

时间设定

启动延迟时间 0...200 s过流动

动作时间 1...30 级 反时限、

	0.5...30 s
显示方式	7 段 LED条形图
每个继电器的功耗	3 瓦
终的	控制电路电缆 2 x 1... 1.5 mm
	M3控制电路电缆 2 x 1... 1.5
	M3控制电路电缆 1 x 1... 2.5
	M3控制电路电缆 1 x 1... 2.5
拧紧扭矩	控制电路 0.8...1.2 Nm 以上 ,
高度	74.5 毫米
宽度	150 毫米
深度	155 毫米
产品重量	0.892公斤
电气/机械特性	
标准	IEC 60947-4-1
防护等级	IP20 符合 IEC 60529
工作温度	-20... 60 ° C 符合 IEC 60947

储存温度	-40... 85
使用海拔	2000米
防火性能	650 ° C 符合 IEC 60695-2-12
抗振性	4 gn 面板安装符合 IEC 60068-2-62 gn 35mm 导轨安装
介电强度	2 kV 50...60 Hz 外壳和电路之间符合 IEC 60068-2-13 50...60 Hz 相互接触之间符合 IEC 60068-2-13 50...60 Hz 内部电路之间符合 IEC 60068-2-13
我的激增	6 kV 符合 IEC 61000-4-5
电磁兼容	射频辐射抗扰度 10 V/m 级别符合 IEC 61000-4-3 61000-4-3抗静电放电 8 kV 空载符合 IEC 61000-4-2 61000-4-2瞬态电压 2 kV 符合 IEC 61000-4-4 61000-4-4传导射频抗扰度 10 V/m 符合 IEC 61000-4-6 61000-4-6射频传导抗扰度 A 符合 IEC 61000-4-6
[I _{th}] 连续通过电流	3A控制电路
允许电流	250 V , 3 A 交流电
使用环境	

包1重量 0.474 公斤

包1高度 76.000 毫米

包1宽 108.000 毫米

包1长度 132.000 毫米

包装单位

可持续发展报价状态 绿色优质产品

REACH 法规 [REACH 声明](#)

欧盟 RoHS 指令 遵守 [欧盟 RoHS 声明](#)

无汞 是的

RoHS 豁免信息 [是的](#)

中国 RoHS 法规 [中国 RoHS 声明](#)

中国 RoHS 范围之外的产品。

环境披露 [产品环境简介](#)

循环概况 [报废信息](#)

电子电气设备 该产品必须按照特定的废物

且不得将其丢弃在垃圾桶中。

无聚氯乙烯

提供可持续性