

# 加氢反应釜 反应釜 华阳化工机械

产品名称	加氢反应釜 反应釜 华阳化工机械
公司名称	宁阳县华阳化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市宁阳县磁窑工业园
联系电话	15315290966

## 产品详情

### 3.3 正确选取、保存焊接材料

焊接材料必须选择有质量保障的厂家。同时焊接材料的各个方面质量必须符合国家的相应标准。焊条的化学成分与焊体成分需符合要求。焊材库人员需遵循《焊条质量管理规程》（JB3223-83）进行管理，保证焊材满足使用要求。

### 3.4 焊接过程控制

焊接前应当确定焊缝的组队间隙、钝边的大小、坡口的清洁等符合要求。

在焊接中，注意：

- （1）尽量不选择十字焊缝；
- （2）不允许强力组装；
- （3）需焊接临时吊耳和拉筋的垫板，需将垫板割除后的焊瘤打磨光滑。焊接后，进行无损检测，包括外观检测、无损探伤、耐压测试及致密性试验。

结语：

压力容器的质量与焊接质量密切相关。企业应当根据自身的实际情况，找出对焊接的不利因素，对劳动者加强培训，对焊接材料、焊接工艺和规范、焊接过程控制等方面进行质量控制，可有效保证压力容器的焊接质量。压力容器焊接缺陷的防治既要注重从预防和控制两个方面入手，也要从工艺的升级以及各项管理制度、工艺规范的执行方面入手。只有把握好各个环节，才能保证压力容器的焊接质量。

工作温度：

聚烯烃类(PO.PE.PP)：-40 ~ 85 。聚苯硫醚 (PPS)：-60 ~ 120 。工作压力：正压5Kpa ~ 1.6MPa，负压：-0.096MPa。

钢衬聚烯烃类(PO.PE.PP)适用介质:各种浓度的酸碱盐溶液及某些有机溶液。耐腐蚀性：能耐磷酸、盐酸、稀硫酸、有机酸、碱类、盐类等。(详见衬里防腐材料性能表)耐

磨性：抗固体颗粒磨损，耐磨性相当于低碳钢的7.3倍。防结垢性：所用塑料表面张力小，与常见固体物质的亲和力，加氢反应釜，故不易结垢粘连流体输送：表面光滑、磨擦阻力小，流体能量消耗低无毒：塑料中不含有毒物质，适用于食品、制药行业，反应釜，不会产生污染。

13、操作结束后，可自然冷却、通水冷却或置于支架上空冷。待温降后，再放出釜内带压气体，使压力降至常压（压力表显示零），再将主螺母对称均等旋松，再卸下主螺母，然后小心地取下釜盖，置于支架上。

14、每次操作完毕，应清除釜体、釜盖上残留物。主密封口应经常清洗，并保持干净，反应釜价格，不允许用硬物或表面粗糙物进行擦拭。目前，化工，食品，等行业都需要反应釜设备，然而，反应釜也在不断的改善它的制造结构以方便客户的使用，但在高压釜的使用上却很难引起客户的重视。

加氢反应釜-反应釜-华阳化工机械由山东华阳化工机械有限公司提供。山东华阳化工机械有限公司在化工管道及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华阳化工机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。