

透明双面胶 衡水双面胶 诺泰盈电子有限公司

产品名称	透明双面胶 衡水双面胶 诺泰盈电子有限公司
公司名称	苏州工业园区诺泰盈电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区东富路8号东景工业坊4号厂房
联系电话	18626298608

产品详情

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

如何使用3ms双面胶带?

1.首先采用水的混合液进行对粘着的表面擦拭，在表面完全干燥之后才可进行下一步

2.3m双面胶带厂家介绍说，待清洁溶剂完全干燥后，将3m双面胶带贴合于粘着物体表面，亚克力双面胶，进行压迫，可以采用以滚筒或其他方式施以均匀的压力，直到其粘合为止。

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

双面胶带双面胶带质量检查1、检查双面胶带上是否有裂纹双面胶带在分切时，如果分切刀具调整不合适或刀刃不够锋利，双面胶材质，都会在双面胶带的面纸或底纸上出现裂纹，裂纹处拉出的纤维又会被粘合剂粘住。裂纹的发生可能是连续的，也可能是随机的，可能出现在卷筒双面胶带的一边，也可能两边都有，所以，双面胶带上机加工前，一定要仔细察看其底纸和面纸上是否有小的裂纹。

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

双面胶带此外要注意，剥离重量轻的面纸(如60g/m²和80g/m²的面纸)比剥离重量重的面纸所用的

力要大，面纸越轻，剥离时手感越紧。也正因为如此，有时按客户所要求的形状去模切客户所选择的双面胶带时，衡水双面胶，无法在常规加工速度下完成。检查卷筒双面胶带分切端面是否平直、复卷松紧是否一致如果卷筒双面胶带的分切端面不齐，不仅会影响加工时的套准，而且会因模切位置发生变化而发生排废困难；复卷时松紧不一致则会引起印刷时纸张力的变化，张力不均同样会造成印刷质量问题。

透明双面胶-衡水双面胶-诺泰盈电子有限公司(查看)由苏州工业园区诺泰盈电子有限公司提供。苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是从事“从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李小姐。同时本公司还是从事pet模切，pet分切，pet分切厂家的厂家，欢迎来电咨询。