

张湾区硅铜结构密封胶检测 VOC检测 甲醛检测

产品名称	张湾区硅铜结构密封胶检测 VOC检测 甲醛检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:硅铜结构密封胶 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

建筑用硅铜结构密封胶相容性检测，目的是检测结构胶与实际工程用基材是否相容以及结构胶粘结玻璃结构系统各种附件，经热及紫外线老化处理后，考查试样颜色变化，检验与玻璃、附件的粘结性，确定结构胶与附件的相容性。本检测依据国家标准《建筑用硅铜结构密封胶》(GB1676-1997)中附录A和《建筑密封材料试验方法》(GB/T 13477.1 ~ 13477.20 - 2002)进行。建筑用硅铜结构密封胶相容性检测主要包括以下几大方面内容：一、概况 工程名称、工程地点、委托单位、施工单位、检测日期等。二、试件送检要求 试件编号、检测数量、检测类别、送检见证、委托要求等。三、试件描述：按照GB 16776 - 1997的要求，检测报告应包括下列内容：1、试件的品种、批号、有效期、生产厂家；2、实际工程用基材的品种、镀膜方法、生产厂家；3、结构胶粘结玻璃结构系统各种附件的型号规格和生产厂家；4、是否用底涂料，底涂料的品种、批号、有效期、生产厂家。

四、检测所用仪器设备和执行的标准依据 1、检测仪器设备；2、检测方法与适用标准：GB 16776 - 1997 《建筑用硅铜结构密封胶》GB/T 13477.1 ~ 13477.20 - 2002 《建筑密封材料试验方法》五、检测过程及结果的有关说明 1、结构胶样品应在标准条件下至少放置24h，方可制作试件。2、标明试件粘结或内聚破坏情况。六、检测结论七、附表 试件的检测数据和破坏状况；八、检测试件说明及报告注意事项：1、检测试件说明：按照检测标准，试件的数量、要求等；2、报告的注意事项。