腻子型/制品型遇水膨胀止水条详细介绍

产品名称	腻子型/制品型遇水膨胀止水条详细介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	17.00/米
规格参数	规格:20x30mm 型号:PZ-250型 包装:25米/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.腻子型和制品型遇水膨胀止水条的区别:

腻子型遇水膨胀止水条和制品型遇水膨胀止水条都是具有吸水膨胀性能的嵌缝止水材料。两种止水条先从颜色上区别,腻子型止水条黑色居多,制品型遇水膨胀止水条红色居多。腻子型止水条质地柔软,硬度低,膨胀率300%,而制品型遇水膨胀止水条硬度要比腻子型止水条大一些,膨胀率可达600%。

2.制品型遇水膨胀止水条种类:

制品型遇水膨胀止水条也叫PZ型遇水膨胀止水条,常见的PZ250制品型遇水膨胀止水条和PZ400制品型遇水膨胀止水条两种,遇水后可分别膨胀2.5倍和4倍。制品型遇水膨胀止水条膨胀率高,柔韧性好,耐酸耐碱,并且拥有优良的反复膨胀性能,拿PZ400型来举例,正常情况下遇水可以膨胀四倍,反复遇水-干燥-再遇水几次后,其依然有很好的膨胀性,虽然其膨胀性能稍有下降,但低依然可以膨胀到三倍左右。制品型遇水膨胀止水条的膨胀时间周期较长,一般情况下浸水24小时不会有明显变化,48小时才能看出有些许膨胀,7天内的膨胀率低于60,这也是国标要求,因为如果混凝土初次浇注后,距离下次浇注的时间间隔较长,而止水条膨胀过快的话,会导致初次浇注的混凝土变形,这样制品型遇水膨胀止水条就失去了其止水效果,影响施工质量。

3.制品型遇水膨胀止水条规格尺寸:

制品型遇水膨胀止水条截面分别有15×20、20×20、20×30、30×30、30×40、20×50、30×50、50×50等几十种,可根据工程设计需要加工制造不同该种橡胶止水条,制品型遇水膨胀止水条以性能良好的膨润土为基础原料,通过物理和化学改性,使其具有的吸水膨胀性能和一般弹性体的弹性。我厂生产的制品型遇水膨胀止水条膨胀率高且膨胀后整体性好,平衡自愈功能好、移动补充性强、可自行封堵微小裂缝,阻隔渗漏水源实现主动止水和止水的作用。

4.制品型遇水膨胀止水条使用规范:

为了制品型遇水膨胀止水条与混凝土表面粘贴紧密,我们在用滚筒滚压制品型遇水膨胀止水条的上面,确保两者之间密贴牢固。当在安装制品型遇水膨胀止水条条需要接头时,将要搭接的两根止水条端头60 mm范围内分别用刀切城斜面或压扁1/2,上下重叠搭接,用手压,使其与混凝土紧密接触,再在制品型遇水膨胀止水条搭接中部用水泥钉钉在混凝土上或水平错接60mm以上,错接部位的两根止水条不得有空隙,并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上。制品型遇水膨胀止水条严禁才欧也妮对接,以免在浇注混凝土时发生错位形成'决口'。