

# 浮筑楼板聚氨酯橡胶隔声垫 森威建筑节能科技

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 浮筑楼板聚氨酯橡胶隔声垫 森威建筑节能科技 |
| 公司名称 | 宁波森威建筑节能科技有限公司        |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材   |
| 联系电话 | 18501599643           |

## 产品详情

橡胶隔音减震垫，性能稳定，耐用透气，是一种坚固耐用的隔音吸震地板材料，可以有效减低噪音，由橡胶颗粒结合聚氨酯粘着剂聚合制成。隔音减震垫的材料弹性好，浮筑楼板聚氨酯橡胶隔声垫哪家好，固有频率低，减震；硬度范围宽，抗冲击性能优良；额定承载范围宽，浮筑楼板聚氨酯橡胶隔声垫，可根据应用需求进行定制生产；拉伸强度、抗撕裂强度高，；力学性能好，承载式应力分布更均匀性能稳定；良好的耐腐蚀、耐油、耐、耐辐射，使用寿命长等。

**施工步骤**：基面筹办

在铺设隔音垫之前，应搜检基面的平整度并修复问题基面（如空鼓、凹下、崛起物等）。

**施工步骤**：铺设隔音垫

聚氨酯橡胶隔声垫和混凝土楼板之间毋庸粘结，直接空铺于地板上即可，浮筑楼板聚氨酯橡胶隔声垫报价，在墙脚卷起片面可用胶带纸固定。搭接部位可以用胶带纸固定。

**施工步骤**：铺设PE保护膜或挤塑板

为避免隔音垫在浇注混凝土保护层时遭到毁坏，应在隔音垫上铺盖一层增韧型保护膜。诺需同时采用地暖系统，则应在其上头再铺设一层保温板（简称XPS/EPS）作为保温与隔热层。

## 施工步骤：浇筑保护层

绑扎钢筋和浇筑保护层时要留意保护好挤塑板和聚氨酯橡胶隔声垫并防止位移；保护层的厚度、容重等必须合乎必然的要求，以避免出现空鼓和开裂。

浮筑楼板减振垫也称楼板隔音垫，顾名思义，是一种楼板隔音产品。我国房地产市场提供给消费者的一般是按初装修标准设计的商品房，浮筑楼板聚氨酯橡胶隔声垫价格，隔音功能并不完善，因此，在实际生活中，许多消费者会受到噪声的困扰。而这种噪声的来源就是楼板的撞击，楼板撞击原因多样，例如楼上孩子的玩闹、老人拄走路时敲击楼板、拖动家具等声音，虽然是生活中平常的行为，却有可能因为楼板隔音不够而给他人带来不便。

浮筑楼板聚氨酯橡胶隔声垫-森威建筑节能科技由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。宁波森威建筑节能科技有限公司是从事“建筑材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：锁经理。