

王屋镇开封丙级防火门窗信赖推荐

产品名称	王屋镇开封丙级防火门窗信赖推荐
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火门要按照消防规定正确使用

为了保证发生火灾时木质防火门能够切实发挥作用，在维护和使用的过程中都有一些特殊要求：例如木质防火门必须保持关闭状态。但是现在好多安装的木质防火门都没有处于要求的状态。

以上两点只是影响木质防火门质量的主要原因，但是平时使用时的一些不良习惯和容易忽视的细节也会给木质防火门带来一些损坏，从而埋下安全隐患。

因此在使用防火门时一定要按照相关的消防规定正确使用，以保证在突发火灾时，防火门能够起到它应该起到的作用，保证人们的生命安全。

购买防火门前，开封丙级防火门窗，上网查询产品资质

购买者可以登录“中国消防产品合格评定中心”网站查询，核对所购买的消防产品是否属于网站上备案的产品，凡有备案的产品一般都为合格产品。同时，消费者在购买使用消防产品时要确认产品相关证书，还可以要求经销商提供生产厂家的供货证明进行详细核对。

现场实验是确保消防产品真实的有效办法，如防火涂料可以涂抹到墙体上，用高温喷枪进行现场测试，涂料表面发泡即证明能起到隔热作用，必要时还可采取抽样送检的方法，通过国家有关部门授权的检验机构判别真伪。

消防产品实体表面根据标准要求要使用不燃材料或难燃材料的却采用可燃或材料，也可作为判断其为产品的依据。如消防应急灯具、消火栓箱产品表面应按要求使用难燃材料或不燃材料而不能有有机玻璃等可燃材料。

木质防火门的制造材料

附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用防火门；采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无害的防火隔热材料。

其他材质防火门采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。实木防火门上应布测温点的平均温升达到140 或任意测温点温升达到180 时，即判其隔热性丧失。

王屋镇开封丙级防火门窗信赖推荐由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司为客户提供“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”等业务，公司拥有“兴元”等品牌，专注于防火设备等行业。，在河南省郑州市西四环的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南防火窗，平开式防火窗，河南钢质防火窗的厂家，欢迎来电咨询。