

南阳郑州丙级防火门窗厂家 河南兴元建材有限公司

产品名称	南阳郑州丙级防火门窗厂家 河南兴元建材有限公司
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

购买防火门要严格把关

现在市场上有很多不合格的“ ”产品，一部分店主根本不知道何为防火门，认为只要是钢质的就可以防火，根据检测结果，钢质门的耐火极限只有几分钟，而有的商家竟然明目张胆地把钢质门当作防火门销售，所以大家在购买时一定要严格把关。

目前，防火门发挥作用的时间一般在0.5—1.5个小时，有时甚至可以达到2—3小时，这段时间，防火门能隔烟阻火的作用。使用质量过关的防火门可以抑制扩散和蔓延，为人员疏散逃生和消防灭火救援赢得宝贵时间，如果使用劣质防火门，在宝贵的时间内火势不能得到很好的控制，后果不堪设想。

防火门维护问题不容乐观

防火门作为一种重要的消防设施和常用的防火分隔物在建筑中大量使用，其因维修保养不善、使用不当造成的损坏经常出现，所以必须要加强对它的管理和维护。阻燃质量关系到防火门的耐火性，这也是各大厂家重视的问题，如果无法保障阻燃质量就会影响到人们的生命财产问题。

木材的常用的阻燃方法有：喷涂法、浸泡法、蒸煮法、真空法、真空加压法等。喷涂法和浸泡法一般应用于不再进行刨削加工的木材表面，以及厚度低于10mm的薄板阻燃处理，不适用于木质防火门的生

防火门产品生产需参照国家新标准进行

修改过后的防火门国家新标准使用与平开式的木质防火门、钢制防火门和其他材质的防火门，以及其他开启方式的防火门都可以参照此标准进行实施。

由于采用的膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂，郑州丙级防火门窗厂家，经1300 以上高温瞬间膨胀而成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体，因此制成的防火门芯板是一种天然环保无任何污染的产品，且中空蜂窝状的结构能够有效地隔热，并起到防火的效果。

南阳郑州丙级防火门窗厂家-河南兴元建材有限公司由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。郑州防火门——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市西四环，联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南隔热防火门，郑州钢质隔热防火门，钢质隔热防火门厂家的厂家，欢迎来电咨询。