

安徽天伦市政工程 室外防腐木加工 安庆防腐木加工

产品名称	安徽天伦市政工程 室外防腐木加工 安庆防腐木加工
公司名称	安徽天伦市政园林建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市马鞍山路与望江东路交口往东50m金中环广场C座1601、1611室
联系电话	15385897088 15385897088

产品详情

防腐木选购技巧：渗入度：防腐剂渗入到木材的深度越大，木质的稳定性越好。如果木质架空不接触地面，渗入度需 > 85 %；如果接触地面或浸入淡水中，渗入度需 > 95 %。防腐木的安装所有连接点必须使用热浸式镀锌紧固件，或者不锈钢五金件。都能抗腐蚀，否则容易生锈，从而使得防腐木的整个结构也受到损伤。防腐木是普通木材经过防腐处理加工后的成品。换言之，就是通过防腐处理提升普通木材的性能，使之具有防腐、防霉、防蛀、防白蚁的功能。

浸泡水的颜色变化小的，防腐剂稳定性好。取不同防腐木材的样块(规格相同、含水率相同)，分别浸泡在相同温度，相同容积的清水中，防腐木加工报价，经过相同的浸泡时间后，观察水的颜色，防腐木加工价格，颜色变化小的防腐剂稳定性好。制造装置防腐木花架时，防腐木之间需留0.2-1CM的缝隙(依据木材的含水率再决议缝隙大小，木材含水率超越30%时不应超越0.8CM为好)可防止雨天积水及防腐木的收缩。有些防腐木如对铁钉是有一定的腐蚀性，组装时应当使用热镀锌等耐腐蚀钉子或螺丝做连接。对特别需要锯、刨、削、切的个别部件位。

我国关于防腐木花架的研讨时间不长，大至是从2006年开端，室外防腐木加工，先进入国内该研讨范畴，并制成防腐木制废品，其后多家企业也进入该范畴，安庆防腐木加工，停

止效仿和研讨。从直观上看，木材年轮越细密材质一般就越好，因为年轮细密说明木材生长缓慢，简单说从切面看上去不那么“糠”的木材应该是较好的木材。制作安装防腐木时，防腐木之间需留0.2-1CM的缝隙(根据木材的含水率再决定缝隙大小，木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好)可避免雨天积水及防腐木的膨胀;厚度大于50mm或者大于90mm的方柱为减少开裂可在背面开一道槽。

安徽天伦市政工程(图)-室外防腐木加工-安庆防腐木加工由安徽天伦市政园林建设有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽天伦市政园林建设有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事合肥假山喷泉，安徽假山喷泉，假山喷泉设计的厂家，欢迎来电咨询。