

安庆通风天窗 大杨动力通风器制造 钢结构通风天窗

产品名称	安庆通风天窗 大杨动力通风器制造 钢结构通风天窗
公司名称	山东大杨动力通风设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市唐庄工业园
联系电话	13906358431

产品详情

屋脊式通风天窗参数

屋顶通风器的活页风门安全网，铝壳电机，叶轮，屋脊式通风天窗参数，控制系统等组成。风扇罩，吹风机，机壳采用不锈钢材质，钢结构通风天窗，以减少整机重量和良好的耐腐蚀性能，并增加了屋顶通风器优雅的外观和感觉。智能电机系统在恶劣的环境条件下自动启动。

屋顶通风平常的零能源，安庆通风天窗，能源效率，低噪音，自然通风天窗，高自洁，防雨淋，防露珠，符合国家节能环保政策，公司规模不断扩大的同时，引进技术，排气更高，更端的产品。以上内容就是小编为大家介绍的关于屋顶通风器的介绍，希望小编的讲解可以给您带来帮助！

屋脊式通风天窗参数

无动力屋顶风机产品特点：

环保：无须电力，连续运转效节能，无噪音、无火花、具防爆性。

防风雨特性：圆弧形叶片，每一叶片与叶片之间有空隙，旋转时叶片互相补位把这此空隙填补，大量雨水延着圆的节线抛出，小量雨水则延着叶片流落屋顶，不会流入涡轮里，同时旋转的涡轮使空气由叶片间隙流出，阻挡雨水进入。

3、水密性能：

窗户的水密性能是非常重要的指标。良好的水密性能取决于科学的结构设计以及安装工艺。我们所采取的堵水和排水相结合的设计思路，保证铝木天窗有着良好的水密性能。

4、防紫外线、隔热性能：

木窗采用普通双层中空玻璃，就会起到很好的隔热效果。如果采用Low-E双层中空玻璃，其保温效果会再提高20-30%。而且可以隔断紫外线。

5、保温性能：

我公司生产的天窗，在相同条件下室温可提高3—5℃，大大节省了能源，属节能型天窗，普通纯木窗采用5mm双层中空玻璃，具有的保温性能。如果采用Low-E双层中空玻璃，其保温效果会再提高20-30%。

风机发展现状的分析

中国风机产品尚未涉及或将要涉及的领域还有许多，风机产品在煤矸石综合利用、新型干法熟料技改项目、冶金工业的节能及资源综合利用等20多个潜在的市场领域未来将有较大的发展前景。

风机未来发展将进一步提高风机的气动效率、装置效率和使用效率，以降低电能消耗；用动叶可调的轴流风机代替大型离心风机；降低风机噪声；提高排烟、排尘风机叶轮和机壳的耐磨性；实现变转速调节和自动化调节。

安庆通风天窗-大杨动力通风器制造-钢结构通风天窗由山东大杨动力通风设备厂提供。安庆通风天窗-大杨动力通风器制造-钢结构通风天窗是山东大杨动力通风设备厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。