

长期供应PPA 美国杜邦 HTN53G50L

产品名称	长期供应PPA 美国杜邦 HTN53G50L
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:HTN53G50L
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PPA原料品牌与型号

供应PPA塑胶原料

提供:PPA荷兰DSM物性 PPA美国阿莫科物性 PPA瑞士EMS物性

(1)PPA 荷兰DSM : CH230、C430、C645、E430N、CH230N、CH240N、

TS200F6、TE250F6、TE250F8、G2330、5040HF、CF7、TR55、TR90、4133

(2)PPA 美国阿莫科AF-4122NL 22%玻纤增强、高光学反射能力90%以上

(3)PPA 美国阿莫科AF-1130V0 33%玻纤强化、耐高温300 、良好韧性、阻燃UL94V0

(4)PPA 美国阿莫科AS-1133HS 33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HB<http://www.huayesujiao.com>

(5)PPA AF-4133V0 33%玻纤强化、热变形温300 、良好加工性能、阻燃UL94V0

(6)PPA AF-6133V0 玻纤增强33%、适合用于红外照射和潮湿环境

(7)PPA A-1006 良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头、等

(8)PPA AS-1566HS 65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、可着色

(9)PPA AF-1145V0 45%玻纤增强、适合SMT回流焊接、可着色

(10)PPA AS-11450HS 45%玻纤增强、低磨损高润滑性能、机械性能好、阻燃UL94HB

(11)PPA 瑞士EMS EX3915.D-1500A

(12)PPA 美国杜邦HTN51G15HSL

原料物性描述

改性聚对苯二酰对苯二胺（PPA）塑料的热变形温度高达300 以上，连续使用温度可达170 ，能满足您所需的短期和长期的热性能。它可在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械性特性—强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧吕级PPA结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性，在扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择。同时提供特殊品级的产品应用于可喷涂和可电镀的表面，防火性、耐乙二醇性及反身性要求的应用。

典型应用范围

- 1.汽车部件，包括燃油、传动及发动机系统，可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命；
- 2.芯片组和插座、杯体焊接支座；
- 3.片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器；
- 4.用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件；
- 5.连接器、控制器、传感器、马达及其它关键；