

# 异径橡胶接头 异径橡胶接头质量 陕西三超管道

产品名称	异径橡胶接头 异径橡胶接头质量 陕西三超管道
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

## 产品详情

国际社会、橡胶软接头的发展也可以说是非常稳定和迅速的、橡胶接头的应用已成为管道连接补偿、减振起重要作用的连接管件。的橡胶接头具有显著的物理性能，优良的品质已经被多个并且已经开始广泛应用。异径橡胶接头，通过国内橡胶接头市场的不断发展、现如今已经我们完全适合进出口产业化。橡胶接头产业也正在一步步的走向世界、走向国际舞台中发展。

目前，国际橡胶接头市场上橡胶接头系列制定出的行业标准，异径橡胶接头，为河南首批管道配件新的产品项目，被批准的管道性能标准为耐高压、耐腐蚀、高强度抗拉伸、管道减振辅助橡胶软接头。异径橡胶接头，技术对管道耐酸、绝缘、耐碱、低温、耐腐蚀性土壤侵蚀，输送地下水、海水、工厂污水及强腐蚀性液体奠定了基础，异径橡胶接头，也为国内橡胶接头行业井然有序的正规发展做出了榜样。我们相信在未来的发展中、橡胶接头的发展会越来越正规化。

三超橡胶接头按连接形式分为：法兰连接、螺纹连接、螺纹管法兰连接。按工作压力分：0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa五个等级。性能特点：1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，偏心异径橡胶接头批发，法兰不平行的限制。3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。异径橡胶接头

软接头安装说明：

1、软接头在安装时严禁超位移极限安装。

2、管道必须有固定支撑或固定托架，同心异径橡胶接头，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压拉脱。

- 3、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，异径橡胶接头质量，以防局部泄露。
- 4、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。
- 5.橡胶接头在安装时，严禁超位移极限安装。
- 6.安装螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏。
- 7.1.6MPa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，异径橡胶接头，以防工作时螺栓松动。
- 8.垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。
- 9.橡胶接头安装部位应远离热源.臭氧区域.严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质.
- 10.橡胶接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封

多球体橡胶接头主要是利用了橡胶材质的高弹性和高气密性、耐介质性的特点来制造的。异径橡胶接头，一般的制造材质多为天然橡胶、合成橡胶等、采用高强度，冷热稳定性强的聚酯帘布斜交与之复合后，经高压、高温模压交联而成。异径橡胶接头，其内部致密度高，能承受较高压力，弹性变形效果优异。

多球体橡胶接头产品结构设计端面弧高，曲线长，具有较大的多项位移功能，异径橡胶接头，特别使用于地质条件复杂沉降幅度大和管道运行中冷热变化频繁的、包括易造成管道损伤的场所。因橡胶属不良传导材料，所以多球体橡胶接头又可以很好的减少设备振动和所产生的噪音、是非常理想环保产品，多球橡胶接头的设计内壁光滑。异径橡胶接头，经实际测试得知、多球橡胶接头对不同介质的流速，流量不存在任何的影响，并且耐腐蚀，使用年限久、基本可以免除有效运行期内的维修。异径橡胶接头

异径橡胶接头-异径橡胶接头质量-陕西三超管道(推荐商家)由陕西三超机电设备有限公司提供。陕西三超机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。陕西三超管道——您可信赖的朋友，公司地址：西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号，联系人：李经理。同时本公司还是从事西安金属软管，西安双法兰限位伸缩器，西安钢制伸缩器的厂家，欢迎来电咨询。