

金刚砂 金刚砂施工 昌达建材

产品名称	金刚砂 金刚砂施工 昌达建材
公司名称	奎文经济开发区明润建材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区东范家村工业园
联系电话	13258060001

产品详情

大面积金刚砂施工的养护工作需要在具体施工结束后的12小时内，立刻进行浇水作业，或是刷涂的油性养护剂，保持湿润。养护工作一般不少于7个昼夜。

金刚砂地坪施工所用材料主要有混凝土、金刚砂、油性养护剂。其中泵送混凝土采用强度等级为C30，塌落度160-180mm，商混凝土在满足泵送要求下尽可能降低水灰比。而金刚砂的选择则要选择颗粒均匀耐磨的。同一工程应选用同一批金刚砂骨料，避免出现色差。油性养护剂则选用金刚砂即可。

金刚砂地板材料是一种干砂地面固化剂，用于工厂预混和现场。它主要由高强水泥，无机耐磨骨料，金刚砂施工，颜料粉（无水泥原色），添加剂等组成。该产品在初凝阶段直接施工于混凝土或水泥砂浆表面。经过平滑处理后，它会形成硬化，耐磨，无尘且硬化的地板。刚玉地板颜色可选，地面金刚砂，表面致密，不易灰尘，易清洁，是传统工业地面水磨石的替代品。该产品成本低，高，使用寿命长，金刚砂施工工艺，耐磨性好，耐冲击，耐压。施工简便，直接铺在初凝混凝土上，省时省力，无需涂抹砂浆表层;高耐磨性，减少粉尘，提高抗冲击性，改善耐油脂性。

撒布干粉前对施工表面的预处理：

混凝土收水后，发现不平整处以1：2砂浆补平，积水严重的区域，需要进行排除;

撒布量及撒布方式：

一般情况下分两次撒布，布应大于总用量的一半，重荷载地坪或彩色地坪，可分三次以上撒布，一次撒布是根据目测，针对未均匀的较少部分进行补充撒布。

经验参考：为保证撒布量均匀，可预定撒布量计算每包撒布面积，然后依一定面积来控制材料用量。

撒布量为每平方米4~10kg(视配方与具体工程要求而定)。

当撒布的硬化地坪干粉与混凝土表层水完全润合后，就可以开始用机械进行抹平;使用压模工艺，金刚砂，其强度要求不高的，可使用长刮板进行抹平，而后再撒布第二次材料。

第二次的撒布应针对次撒布缺陷作弥补、修正，以求均匀。

第二次撒布的硬化材料完全湿润后，同样用机械或刮板进行抹平。

先硬化的区域应先进行收光处理。

金刚砂-金刚砂施工-昌达建材(推荐商家)由潍坊昌达建材有限公司提供。潍坊昌达建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。昌达建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东金刚砂价格，山东金刚砂厂家，山东金刚砂的厂家，欢迎来电咨询。