

铝合金门窗厂家 安徽门窗 安徽国建

产品名称	铝合金门窗厂家 安徽门窗 安徽国建
公司名称	安徽国建门窗幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新桥国际产业园创业大道38号
联系电话	13856998999 13856998999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽国建门窗幕墙工程有限公司

应定期对塑钢门窗上的灰尘进行清洗，保持门窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。在开启门窗时，力度要适中，尽量保持开启和关闭时速度均匀。塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、，符合防火要求，这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。塑钢门窗的型材主要原料是聚乙烯树脂，在成型之前需要加入钛白的粉，紫外线吸收剂，加工改性剂，抗冲改性剂，内外润滑剂和填料。

塑钢门窗的型材主要原料是聚乙烯树脂，在成型之前需要加入钛白的粉，紫外线吸收剂，加工改性剂，安徽门窗，抗冲改性剂，内外润滑剂和填料。当塑钢门窗安装完毕后，应及时撕掉型材表面保护膜，并擦洗干净;否则，保护膜的背胶会大量残留在型材上，粘土、粘灰、极不美观，而且很难再被清理干净。如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西，可以用洁尔亮擦洗，而不要用强酸或强碱溶液进行清洗，这样不仅容易使型材表面光洁度受损，也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀。

门窗框同墙体间应留15~20mm缝隙，铝合金门窗厂家，为了保证门窗安装后可以自由胀缩，断桥铝门窗厂家，窗与墙体缝隙的内腔应填充弹性材料。塑钢门窗开启面积大，通风好，密封性好，隔音、保温、抗渗性能优良。内开式的擦窗方便；外开式的开启时不占空间。塑钢门窗长期使用于温度气候的环境中，塑钢门窗工程，在-30度~70度之间，烈日、暴雨、干燥、潮湿之变化中，无变色、变质、老化、脆化等现象。

铝合金门窗厂家-安徽门窗-安徽国建由安徽国建门窗幕墙工程有限公司提供。安徽国建门窗幕墙工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。安徽国建带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！