

# 光缆交接箱/三网合一光交箱厂家

产品名称	光缆交接箱/三网合一光交箱厂家
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:宏旭 厂家:宏旭 供应地区:落地式, 壁挂式, 盒式
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

## 产品详情

### 【详细说明】

288芯光缆交接箱主要是用以光缆电缆传输网中主杆光缆电缆与布线光缆电缆相接处的插口机器设备。按材料归类 1.可分成IP65级不锈钢板和不饱和聚酯玻纤提高原材料 ( SMC ) 2.按营运商可归类, 288芯光交箱 ( 单网、三网合一、四网合一 ) 关键几类、3.依照应用场所不一样, 可分成房间内型和户外型二种, 并能够落地式、空架、壁挂式安装。4.按连接方法: 分为直融与PCL盒式、插内置式。

户外光缆交接箱|SMC光交箱|不锈钢板交接箱|免跳接光交箱|立式交接箱|三网合一光交箱 ( \*电信网|\*中国联通|广电网络|移动通信技术, 布线容积: 96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱 ) FTTH三合一光缆交接箱是用以光纤线传输网三网主杆光缆电缆与FTTH住宅小区布线光缆电缆连接点处的插口机器设备, 能够完成大空间光纤线的溶接、终端设备储存及其生产调度等作用。该商品的运用, 降低了三网的反复路线基本建设, 精减路线, 净化环境

288芯光交箱288芯光缆交接箱

产品名字: 288芯光缆交接箱

壳体材料: IP65级不锈钢板、不饱和聚酯玻纤提高原材料 ( SMC )

参照规格（长×宽×高）：

安装方法：立式、空架式、抱升降式、挂嵌墙

运用范畴：光缆交接箱是用以光缆电缆传输网中主杆光缆电缆与布线光缆电缆连接点的插口机器设备，具备光缆熔接、直达、和光纤线存储、布线作用。

按材料归类，可分成IP65级不锈钢板和不饱和聚酯玻纤提高原材料（SMC）。

按容积归类，光缆交接箱关键有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、576芯，720芯，960芯，1152芯，1440芯几类。

光缆交接箱：户外落地式安装，有基本布线款、免跳接款、三网及四网结合样式，\*\*适用各种各样不一样营运商工程施工规定。用以光传送互联网中主杆光缆电缆与布线光缆电缆交界点处的插口机器设备，用以完成光缆电缆的固定不动和维护、光缆熔接成端、光纤熔接点维护、光纤线路分派与生产调度、内部机器设备安全防护和其他升值控制模块安装等作用。

## 构造

一般的光缆交接箱均由：壳体、一体化溶接盘、光缆电缆固定不动板、挂纤柱几一部分构成。

## 特性

I 交接箱具备布线、溶接、贮纤、调纤作用，有坚强不屈地抗郊外自然环境的特性，能够抵受强烈的气候问题和极端的办公环境，壳体密封性特性优良，防水等级达IP65级规定。

I 壳体能为前开关门或前后左右开关门，箱里有充裕的布纤、贮纤室内空间，有充足的绕线盘、挂线钩，便捷客户实际操作。

I 模块化，合理布局，作用多，密度大。

I 选用防盗门门锁形，可以信赖，具备优良的防毁坏作用。壳体有灵便的出入光缆电缆构造和灵便的内卡扣结构。

I 可选用FC或SC型电源适配器，电源适配器40°倾斜角，可防止电光照射人的眼睛。