

蒸压砂加气混凝土板材批发商 江阴天孚新型墙体

产品名称	蒸压砂加气混凝土板材批发商 江阴天孚新型墙体
公司名称	江阴天孚新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄金湾工业园金门路1号
联系电话	13761779318 13761779318

产品详情

砂加气作为建材的一种，在现在的建筑行业使用的非常广泛，主要是它的作用比较强大，砂加气厂家讲解它的作用

(1)加气混凝土设备养护的概念和地位免烧砖在成型之后，逐步硬化并在经由一段时间后形成其内部结构，蒸压砂加气混凝土板材厂家，使已密实成型的砖坯能正常完成水泥的水化反应，获得所需的物理力学机能及耐久性指标，为达此目的而采用的技术手段称为免烧砖的养护工艺。“养”、“护”即庇护，养护也就是采取保养(湿热等)和庇护手段抗冻、防雨、防风、防晒等)，使免烧砖的坯体终1极成为强度满氢的产品，不经养护的砖坯很难成为产品。若用简朴的话来概舌，养护就是砖坯成型后控制温、湿度等水化反应前提，并保持必要时间的过程.

砂加气块设备在夏天常发生的故障就是点击烧坏了，发生了这样的情况，不仅砂加气块设备受伤严重，整条生产线的崩溃更带来巨大的损失，这时就需要砂加气块设备的医生就要到场求助了。其实砂加气块设备操作人员在操作过程中，可以从细节方面着手，降低设备的烧坏几率。砂加气块设备电机烧坏的原因有三种： 电机的发热管导电线烧坏； 电机发热管烧坏； 设备的电机风叶逆转。如果加气块设备在实际操作的过程中，发现温度异常，请及时排查是否有以上情况的发生。及时进行处理，减少对我们生产造成必要的损害。

ALC是蒸压轻质混凝土的简称，是蒸压加气混凝土(ALC)的一种。ALC板是以粉煤灰(或硅砂)、水泥、石灰等为主原料，蒸压砂加气混凝土板材批发商，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材(内含经过处理的钢筋增强)。ALC板既可做墙体材料，又可做屋面板，是一种性能优越的新型建材。

ALC板材相关性能

隔音性：

该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料，具有很好的隔音性能，100厚的ALC板平均隔音量40.8dB，150厚ALC板的平均隔音量45.8 dB;

耐火性：

ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火性能，作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时;150厚板>4小时;50厚板保护钢梁耐火极限>3小时;50厚板保护钢柱耐火极限>4小时;都超过了一级耐火标准;

耐久性：

ALC(ALC砌块)是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好，其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配;

抗冻性：

抗冻性好，经冻融试验后质量损失<1.5%(<5%)，强度损失<5%(<20%);

抗渗性：

抗渗性好，比标准砖抗渗性好5倍;

软化系数：

软化系数高， $R_w/R_o=0.88$;

环保性能：

该材料无性，无有害气体逸出，蒸压砂加气混凝土板材制造，是一种绿色环保材料;

施工性：

ALC板材生产工业化、标准化，安装产业化，可锯、切、刨、钻，施工干作业，蒸压砂加气混凝土板材，速度快;

配套性：

ALC板具有完善的应用配套体系，配有连接件、勾缝剂、修补粉、界面剂等;

施工简单造价低：

采用本材料不用抹灰，降低造价20-25元/平方米;可以直接刮腻子喷涂料;

表面质量好、不开裂：

采用本材料因为采用干法施工，所以板面不存在空鼓裂纹现象;

蒸压砂加气混凝土板材批发商- 江阴天孚新型墙体由江阴天孚新型墙体材料有限公司提供。 行路致远，砥

砺前行。江阴天孚新型墙体材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!