

手动卷帘门维修 榆林卷帘门 创辉门业肯德基门

产品名称	手动卷帘门维修 榆林卷帘门 创辉门业肯德基门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

产品详情

自动旋转门尺寸

首先，我们必须考虑活动门扇的尺寸。我们需要根据活动门扇的尺寸设计自动门的整体尺寸。否则，设计的自动门将出现错误。

除了考虑活动门的尺寸外，我们还必须考虑电动机的功率。我们需要根据电动机的驱动功率合理设计自动旋转门的尺寸。如果设计太大，我们的电机将无法驱动自动门。

选择了材料。我们必须根据材料的特性设计自动旋转门的尺寸。自动旋转门的尺寸设计需要根据我们留下的空间大小来确定。我们确定了自动门的长度，宽度和高度的尺寸范围。这样，卷帘门的分类，我们可以准确地设计出符合我们所需尺寸的自动门。

除上述因素外。我们还需要结合实际情况。例如，放置自动旋转门的地方的大小，环境等。由于环境的影响，我们制造的自动门有时会破坏环境的和谐。因此，我们结合了周围环境设计了协调的尺寸。例如，门的大小类似于其他商店的大小。

防火门设置要求

(1) 对于安装在交通繁忙的建筑物中的防火门，建议使用常开防火门。常开防火门应能够在发生火灾时自行关闭，并应具有信号反馈功能。

(2) 除允许安装常开防火门的位置外，其他位置的防火门应为常闭防火门。通常关闭的防火门应在明显的位置标记警告标志，例如“保持防火门关闭”。

(3) 防火门除具有管道通道门和房屋门外，还应具有自动关闭功能。双防火门应具有按顺序关闭自身的功能。

(4) 除《建筑设计防火规范》(G50016-2014)第6.4.11段第4段所规定的以外，防火门应能在内侧和外侧手动打开。

(5) 防火门安装在建筑物的变形缝附近时，应放置在楼层较多的一侧，打开防火门时，门扇不得越过变形缝。

(6) 防火门关闭后，应具有防烟性。

防火门联动控制设计

(1) 在常开防火门的消防室内，应使用两个独立的火灾探测器或一个火灾探测器和一个手动火灾报警按钮的报警信号作为常闭防火门的联动触发信号。触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并且防火门应由消防联动控制器或防火门监控器关闭。

(2) 疏散通道上防火门的打开，榆林卷帘门，关闭和故障状态信号应反馈到防火门监控器。

防火门等级如何划分？

防火门的分类分为三个级别，即：

首先，防火门的耐火时间不少于1.2h。适用于机房门（如配电室，消防泵房，排烟风机房，发电机房等）门，防火隔断，防火墙开门；

其次，B级防火门的耐火时间不少于0.9h。适用于封闭式楼梯门，楼梯间前门，防烟楼梯间和消防电梯组合前门，修卷帘门多少钱，消防电梯前门，直接开放式前室或组合前室；

第三，C级防火门的耐火时间不少于0.6h。适用于强电井，手动卷帘门维修，弱电井，管井门，空调机房等垂直井门。

防火门与地面的距离是多少？

在安装防火门时，防火门面板与地面之间的距离应在5mm至8mm之间，这是正常距离。如果距离太远，则防烟效果会变差。为了方便或工作而安装防火门时，许多人通常会忽略这一点。

防火门和墙壁之间的间隙需要用水泥固定。一些防火门在安装过程中使用泡沫聚来固定间隙，因此不会起到防火作用。

手动卷帘门维修-榆林卷帘门-创辉门业肯德基门由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。“电动门,肯德基门,防火门,电动卷闸门,感应门,伸缩门,旋转门”选择宁夏龙源伟业工贸有限公司，公司位于：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3，多年来，创辉门业坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。创辉门业期待成为您的长期合作伙伴！