

# 双层快递单用热熔胶厂家 海安双层快递单用热熔胶 三信化学

产品名称	双层快递单用热熔胶厂家 海安双层快递单用热熔胶 三信化学
公司名称	三信化学（无锡）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市高浪路999号A1栋10F
联系电话	18921180123

## 产品详情

热熔胶的性能是否好，海安双层快递单用热熔胶，一定要经过春夏秋冬，尤其是夏季和冬季的考验。热熔胶，顾名思义对“热”，也就是对环境温度是敏感的，因此在产品的设计上一定要考虑到这个因素。很多客户会有感受，夏天做好的产品，到了冬天就没有了粘性出现脆性，冬天做好的产品到了夏天也就是会脱胶或者渗油、拉丝、溢胶等现象。这就是热熔胶产品的耐候性不好，造成产品在季节转换的时候出现问题。

### 热熔胶机温度控制方面

、温度要适中（150-180℃），双层快递单用热熔胶厂，保持连续作业，不能长时间在200℃以上加热，这会对胶水造成破坏，促进热熔胶提前老化；

、如果中途休息温度适当下调至120℃，或把温度处在保温状态即可；

、每天下班时，除了把机器和电源关掉，1好把熔胶桶剩余胶水放到离型纸上，可以第二天使用，假如胶水不放掉盖子一定要打开，加快散热，或加少许冷胶；

、机器使用一段时间，要对熔胶桶、胶水槽进行定期清洗，双层快递单用热熔胶厂家，请注意使用合格、合适的清洗油（矿物油）。

热熔胶是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，双层快递单用热熔胶多少钱，属环保型化学产品;胶槽中一段时间会产生的黑点原因有多种，主要为原因：

1.经常高温施工产品结炭；

- 2.胶槽没有盖子有东西进去了；
- 3.离型纸没有剥离干净；
- 4.要及时添加热熔胶，要不低于50%，下班以后要不低于80%。

双层快递单用热熔胶厂家-海安双层快递单用热熔胶-三信化学由三信化学（无锡）有限公司提供。三信化学（无锡）有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三信化学——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市高浪路999号A1栋10F，联系人：李总。