

十堰环氧地坪 群能地坪 环氧地坪厂家

产品名称	十堰环氧地坪 群能地坪 环氧地坪厂家
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

产品详情

1、素地处理

清除地面上的各种污垢后，环氧地坪厂家，用清洗剂清洗，使之满足涂层要求。如果油浸透在水泥基层中，则应在清洗后进行物理加热处理。应使用环氧砂浆平整凹凸不平的地方。

2、底涂层

施工前，地面应保持清洁干燥，主剂和固化剂按适当比例充分混合。根据地面条件调整合适的粘度，刷均匀，厚度相同，混合材料施工应在4小时内完成。

1、观察地坪表面是否平整，是否不含有杂物。环氧自流平是一种美观的、装饰性极强的涂料，所以表面应该平滑、达镜面效果。

2、国内很少见的一个技术指标——丰满度。我们一般采用反光率来衡量丰满度。在自流平地面固化后要求其反光率达到95%，环氧地坪涂料，如果反光率达不到则会影响地坪亮度。

3、硬度——自流平固化后的硬度直接影响到地坪的耐磨程度，一般要求地坪的硬度大于2H才算达到工业使用要求，所以在选择材料的时候要选择填料不会下沉的自流平涂料。因为填料下沉会使地坪固化后的硬度大大减低。

地面分割技术

在混凝土工程施工过程中，十堰环氧地坪，地面分割技术是一项重要的施工环节，尤其是在超大面积钢筋混凝土工程施工当中，采用地面分割技术能够达到理想的施工效果。经过实践分析，混凝土工程的浇筑一般是在模板工程安装完成后的二十四小时之后进行，在这一阶段，施工人员可以将超大面积钢筋混凝土工程分为若干个块状小单元混凝土地坪，这样不但可以保证混凝土的正常浇筑，还能避免在混凝土凝结阶段出现开裂等质量问题。

十堰环氧地坪-群能地坪-

环氧地坪厂家由湖北群能新材料有限公司提供。湖北群能新材料有限公司是湖北襄樊,工程施工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在群能地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创群能地坪更加美好的未来。