

# 闸门启闭机瑞文 暗杆式启闭机，直连式启闭机手电两用启闭机

产品名称	闸门启闭机瑞文 暗杆式启闭机，直连式启闭机手电两用启闭机
公司名称	扬州瑞文阀业设备科技有限公司
价格	2544.00/台
规格参数	品牌:瑞文 型号:QLD-30,QLD-5 产地:扬州
公司地址	扬州市邗江区西湖镇司徒庙路南侧(捷达玩具厂)
联系电话	18852577433

## 产品详情

型号：QLD-30,QLD-50,QLD-80,QL-100,QL-80

启闭机用于各类大型给排水、[水利水电工程](#)。用于控制各类大、中型[铸铁闸门](#)及钢制[闸门](#)的升降达到[开启](#)与[关闭](#)的目的。

### 一、特点：

1、启闭机包括电机、启闭机、机架、防护罩等组成;采用三级减速方式，用螺旋付传动，输出转距更大。启闭机配套钢架克服土建不平整，以减少整机噪声及振动。

2、采用户外型长时工作制电机，

防护等级 IP55。行程控制机构采用[土进制](#)

计数器原理，控制行程的误差0.5%。

转距保护控制是通过蜗杆产生轴向位移触动微动开关，来达到保护电器的原理。

3、操作维护简便，可实现现场和远控操作。

二、类别：

1，手轮式启闭机

规格：1-3

启闭力：1-3T

2，手摇式启闭机

规格：1-8

启闭力：1-8T

3，暗杆式启闭机

4，直连式启闭机

规格：30-120

启闭力：1.5-20T

电机功率：1.1-4KW

5，两用螺杆式启闭机

规格：30-500

启闭力：1.5-50T

电机功率：1.5-7.5KW

6，手电两用启闭机

启闭力：4-50T

7，手电两用双吊点启闭机

规格：3×3 - 2×25（米）

启闭力：5-50T

8，气动启闭机（带手动）

规格：100-200

9，卷扬式启闭机

规格：5-100

启闭力：5-100T

电机功率：2.2-25KW

1、型号说明:

Q L- 2x - SD

驱动方式（S-手动；SD-手电两用）

启门力（单位：KN）

吊点数（1-单吊点（省略）；2-双吊点）

B 扳手式

S 手轮式  
侧摇型

C

Z 锥齿轮传动  
手摇型（老式A65型）

S

W 涡轮蜗杆传动

D 手电两用型

D 电动装置传动

螺杆机

启闭机

2、本系列启闭机未作特殊设计时，不能作斜吊运行。

3、手电两用螺杆启闭机没有行程限位装置，作极限运行保护。手动启闭机均设有定位套，作为下降极限位置控制。

4、用户自配闸门时应依照本公司提供吊座尺寸，如用户自行设计吊座，请将吊座相关尺寸给予本公司以配制螺杆端部吊耳。

5、选用时应提前声明:

- a、螺杆总长，带螺纹部分长度，吊点中心距(双吊点式)
- b、加长螺杆部分以及有无分段要求等
- C、特殊电气控制要求
- d、是否需增设螺杆保护装置，若有，提供相关图纸或位置布置图
- e、其他特殊要求

6、启闭机基础布置图仅供水工建设时参考，如有特殊要求，本公司可以变更，地脚螺栓随机供应。

7、润滑油由用户自备。

8、选购件名录(另计价)

- a、螺杆保护装置；销轴
- b、加长螺杆部分
- d、基础部分更改
- e、过载保护器、数显高度控制仪
- g、其他有异于本公司产品系列的变更

9、产品主要技术参数以及特性值，以订货前公司给出值为准，样本尺寸如有变更，恕不另外通知。