

ab点胶阀 景顺通自动化 黄山点胶阀

产品名称	ab点胶阀 景顺通自动化 黄山点胶阀
公司名称	苏州景顺通自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区金陵东路266号怡达产业园
联系电话	13862140929 13862140929

产品详情

1、点胶机出胶时间的设置根据工作经验，胶点直径的大小应为产品间距的二分之一。如此一来就可以保证有充足的胶水来粘接组件又避免胶水过多。点胶量多少由自动点胶机设置的时间长短来决定，压电式点胶阀，实际中应根据出产情况环境温度、胶水的粘性等来点胶设置时间。点胶机2、点胶机的压力设置点胶设备给针管或胶提供相应压力以保证胶水供应，压力大小决定供胶量和胶水滴出速度。压力过大易造成胶水溢出、胶量过多；压力过小则会呈现点胶断续现象和漏点，进而造成产品瑕疵。应根据胶水质性、工作温度来选择压力。温度高会使胶水粘度变小、流动性变好，这时候需降低压力值，反之亦然。

气压控制点胶阀的特点

- 1、易于使用和安装，操作方便简单，ab点胶阀，十分容易上手；
- 2、无需清洁的机械部件，更省心，非标点胶系统，更便捷；
- 3、注射筒容量为3毫升到6盎司之间，可根据需求调节；
- 4、适用于大多数点胶系统，购买前可与我们联系，确定具体型号；
- 5、产品采用焊膏胶粘剂材料，其直径可达0.25毫米（0.01英寸）或更大的点和线。

点胶阀的流动特征：

侵蚀性流体

流体的硬度也是需要考虑的因素，黄山点胶阀，举个例子，腐蚀性流体可能包含酸，碱、甲1醇及溶剂，这些物质都会对湿腔、活塞及O型圈产生反应，因此隔膜阀或者针阀必须要能够承受腐蚀性物质，活塞

及O型圈则应当用抗酸的超高分子量材料制造，超高分子量材料也可以承受酒精和甲1醇。依据具体腐蚀性强度，聚醚醚酮材料也同样适用。

ab点胶阀-景顺通自动化-黄山点胶阀由苏州景顺通自动化科技有限公司提供。苏州景顺通自动化科技有限公司是从事“点胶阀,双组份点胶阀,三轴桌面机器人,在线机器,非标点胶设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。