

100米法兰雷达物位仪 水泥化工雷达物位仪 粉料雷达物位仪

产品名称	100米法兰雷达物位仪 水泥化工雷达物位仪 粉料雷达物位仪
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	780.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:TC-FMCR30-CS 波束角:3°
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

100米法兰雷达物位仪 水泥化工雷达物位仪 粉料雷达物位仪

26G高频雷达料位计现场安装注意的六大要领 1、天线平行于测量槽壁,利于微波的传播。2、安装位置距槽壁距离应>30cm,以免将槽壁上的虚假信号误做回波信号。3、尽量避开下料区、搅拌器等干扰源,使波束范围内无固定物,提高信号的可信度。4、接管直径应 屏蔽管长度(100 m m或250mm)。5、雷达物位计在测量时常见问题及处理方法。6、注意避免周围有磁场对它有干扰。

安装须知

1. 在安装前,请详细检查产品是否损坏,检查接入电压是否与本说明书一致。
2. 物位仪安装于料仓上部。其发射为扇形角,雷达信号发射立体空间为椎体型。在扇形区域内,尽量避开障碍物,让发射椎体不受梯子、管道、柱子特别是料流的影响。
3. GUL15的发射角为3°,测量距离对应的的料仓底直径宜大于(测量距离*2tan1.5°)。