

碳硅铝复合板 优良碳硅铝纤维复合板 硕晟环保

产品名称	碳硅铝复合板 优良碳硅铝纤维复合板 硕晟环保
公司名称	廊坊亿纳密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊大城西工业园
联系电话	13910664624 13910664624

产品详情

水泥回转窑设备是一个有一定斜度的圆筒状物，斜度为3% ~ 3.5%，借助窑的转动来促进料在旋窑内搅拌，使料互相混合、接触进行反应。窑头喷煤燃烧产生的大量热量，碳硅铝复合板密度，以辐射、对流、窑砖传导等方式传给物料，物料依靠窑筒体的斜度及窑的转动在窑内向前运动。某回转窑在生产过程中，托轮轴碳硅铝复合板失效漏油严重，部分油沿托轮端面流到托轮表面造成托轮表面油污较多，托轮与轮带的摩擦力较大，影响了回转窑的正常上下窜动，虽然每次检修时都更换密封，但效果不理想。廊坊亿纳密封件有限公司根据水泥回转窑托轮轴承座密封的使用要求，提出了一种带喉箍的双向K型油封并借助有限元分析分析密封唇部的设计值。目前该碳硅铝复合板产品应用于旋窑2号托轮轴承的密封，密封效果良好，产品密封可靠性高，具有推广应用价值。

回转窑是在负压下运行的，窑体与窑头看火罩、窑尾烟室连接处，不可避免地存在缝隙，若不密封，窑头漏风过大，会降低二次风温，碳硅铝纤维复合板，降低火焰温度，煤粉燃烧速度减慢，影响煅烧。若窑尾漏风过大，会减少二次空气量，冷空气从窑的尾部漏风处入窑，不但起不到助燃作用，还要被加热排出，增加热损失，并降低窑尾温度，相对减少排风能力，增加排风机负荷，碳硅铝复合板，影响窑内正常通风，降低产质量。回转窑设备的碳硅铝复合板装置和防漏装置问题是一直困扰回转窑用户朋友的问题。回转的回转窑筒体与固定的窑尾罩或窑头罩之间，不可避免的存在缝隙，回转窑一般是在负压状态下工作，为防止外界空气被吸入回转窑窑内以及在某些部位(如窑头罩)窑内空气携带物料向外泄漏，必须有碳硅铝复合板装置。能够大限度的减少窑头及窑尾冷空气的进入量，从而降低石油焦的碳质烧损。对于回转窑的内衬设计所进行的优化可以减少窑皮的散热损失。

回转窑按照物料处理的不同可以分为下面几种：氧化锌回转窑、金属镁回转窑、铝矾土回转窑、钛回转窑、铝酸钙回转窑、赤铁矿回转窑、陶粒砂回转窑、菱铁矿回转窑和氧化铝回转窑等等。回转窑由回转窑，支撑装置，带固定轮的支撑装置，窑头，窑尾密封装置和注煤管装置组成。窑体与水平面有一定的坡度。整个窑体由支撑辊装置支撑，并且有一个挡轮装置，用于控制窑体的上下运动。除主传动装置外，碳素回转窑的传动部分还配有辅助传动装置，优良碳硅铝纤维复合板，以确保窑体可以缓慢旋转，并

在主传动电源中断时防止窑体变形。窑头采用壳盖式密封，窑尾装有轴向接触密封装置，保证了密封的可靠性。碳硅铝复合板在工作过程中不易出现故障。具有出色的性能和稳定的工作。该设备结构合理，技术含量很高，操作和使用更加简单方便。它的能耗非常低，工作过程中没有噪音，因此用户满意度很高。

碳硅铝复合板-优良碳硅铝纤维复合板-硕晟环保(推荐商家)由河北硕晟环保科技有限公司提供。碳硅铝复合板-优良碳硅铝纤维复合板-硕晟环保(推荐商家)是河北硕晟环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张椿琪。同时本公司还是从事窑尾密封，窑头密封，水泥回转窑密封的厂家，欢迎来电咨询。