

防火门禁密封条批发 南京密封条 合肥永熙|批量定制

产品名称	防火门禁密封条批发 南京密封条 合肥永熙 批量定制
公司名称	合肥永熙橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区三十头镇
联系电话	18919651706

产品详情

PVC挤出型密封条的特点：无定形料，吸湿小，流动性差，为了进步流动性，避免发作气泡，塑料可预先枯燥，模具浇注体系宜粗短，浇口截面宜大，不得有死角，模具须冷却，外表镀铬。汽车用密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120 ）的三元乙丙橡胶(EPDM)橡胶发泡与密实复合而成，内含的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。三元乙丙密封条可贴自粘胶带、内加钢片、钢丝，可表面植绒，南京密封条，可表面涂层、打字等工艺，密封条二次加工可钻孔、裁切、接圈、接角、安钉等。

海绵橡胶条是一种多孔性的弹性体材料，通常又称之为泡沫橡胶、发泡橡胶或微孔橡胶，它是具有孔眼结构的各种橡胶的总称。橡胶条，通常也是指三元乙丙橡胶，它是乙烯、经溶液共聚合而成的橡胶，基本上是一种饱和的高聚物。橡胶条在多种行业都有广泛的使用，汽车业，门窗行业，凭借良好的阻燃、耐油等特性，制作成多种EPDM橡胶条。汽车用密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120 ）的三元乙丙橡胶(EPDM)橡胶发泡与密实复合而成，内含的金属夹具和舌形扣，防火窗密封条价格，坚固耐用，利于安装。

机械、电气设备、箱体密封条是由具有良好弹性、抗老化、耐臭氧和适用较宽使用温度范

围（-40 ~+150 ）的三元乙丙橡胶材料通过发泡与密实复合而成。PVC挤出型密封条的特点：很容易分化，在200度温度下与钢，铜触摸更易分化，分化时逸出腐蚀，刺激性气体，成型温度规模小。汽车用密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120 ）的三元乙丙橡胶(EPDM)橡胶发泡与密实复合而成，内含的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。

防火门禁密封条批发-南京密封条-合肥永熙|批量定制(查看)由合肥永熙橡塑有限公司提供。“密封条,橡胶管”选择合肥永熙橡塑有限公司，公司位于：安徽省合肥市瑶海区三十头镇，多年来，合肥永熙坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥永熙期待成为您的长期合作伙伴！