

# 上海捍邦安防设备 南京自动40L炮

产品名称	上海捍邦安防设备 南京自动40L炮
公司名称	上海捍邦安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区香花桥街道漕盈路3777号1幢
联系电话	18901698119

## 产品详情

### 自动消防水炮安装接线说明

安装说明：

#### 1. 智能消防水炮及电磁阀接线

智能消防水炮自带线缆长约1.5米（其中3芯线缆为电源线，红色火线，黑色零线，黄色地线；双绞线为控制线，红色为正极，黑色为负极），与增设线缆对接时，自动40L炮，各线头须焊接后分别绝缘包裹，并做好颜色记录。（本公司配备220V转12V直插式摄像头电源适配器，可与水炮电源线并联）

注意：由于水炮需360度旋转，电缆线必须预留足够长度，否则会损坏设备！

#### 2. 现场区域控制箱接线

智能消防水炮、电磁阀线缆分别接在图中对应位置；右侧开阀反馈接信号模块(输入模块) 9、10号端子，信号总线接模块2、4号端子；远程控制线接左下角中控485位置，与远程手动控制盘自带线对接；本系统区域控制箱很多同时控制4台水炮，在控制多台时，应注意电磁阀序号与水炮炮号对应。

#### 3. 末端试水装置接线

探测器与电磁阀分别接在智能解码器对应位置；开泵信号接输入模块9、10号端子，信号总线接模块2、4号端子。

## 自动消防水炮参数介绍：

自动消防水炮ZDMS0.6/5S的保护半径为45米，其中射水流量是30L/S，水炮的外形尺寸为1200mm\*320mm\*350mm，重量轻巧净重20kg，接口直径是DN80，水炮的额定工作压力为0.8mpa，较大的工作压力可以达到1.0mpa，安装的高度适合8-15米左右，电压为220v，水炮的通讯方式是以灭火装置的现场控制箱通讯为RS485，火灾定位的时间为 60s，工作的环境温度适宜-20~+80摄氏度，自动消防水炮的旋转角度分为水平和垂直两种，水平旋转可以达到0-360°可以调节，垂直旋转的范围是-90°~+30°，自动消防水炮的喷水方式为直射后往复的摆动，做到了无死角大范围，喷水的方式为柱状，射水能力强大，射程远，保护范围广，灭火能力非常强大。

分类根据灭火材料可分为：自动消防水炮、自动消防泡沫炮、自动消防干粉炮。根据安装方式可分为：移动式自动消防炮、固定式自动消防炮根据控制方式可分为：自动灭火消防炮、遥控式灭火消防炮。

特点:自动消防炮火灾发生时，火焰探测器报警后30秒内自动指向火源点，自动联动消防水泵，打开消防水阀，3分钟内自动灭火；自动消防炮安装红外定位、图像定位2套定位装置，定位火源快速而准确自动消防炮自动计算火源点远近，根据出水抛物线进行自动上抬炮口校正，准确灭火；自动消防炮带有电动操作柱状/雾状喷嘴，根据火源点距离自动切换出水状态；

上海捍邦安防设备-南京自动40L炮由上海捍邦安防设备有限公司提供。上海捍邦安防设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海上海市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。上海捍邦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！