

增强型SR防渗盖板面板坝施工

产品名称	增强型SR防渗盖板面板坝施工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	41.00/米
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 规格:300x6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、增强型SR防渗盖板产品概述：

增强型SR防渗盖板及其为主的SR柔性封缝防渗技能，增强型SR防渗盖板具有实用性和可操作性，可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。增强型SR防渗盖板的抗拉强度高，利用增强型SR防渗盖板内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以确保；

2、增强型SR防渗盖板的作用：

增强型SR防渗盖板是面板坝常有的表层盖板，也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，具有耐老化，耐高低温性能。由于增强型SR防渗盖板自身硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使增强型SR防渗盖板的防水性能难以得到发挥。增强型SR防渗盖板其弹塑性防渗才能，能够适应裂缝未来较大程度的变形，不只处理了裂缝的现有渗漏问题，并且还能防备裂缝未来扩展导致的再渗漏。

3、增强型SR防渗盖板性能要求：

- 1.硬度要求。一定的表面硬度防止钻孔上表面毛刺,但太硬会磨损钻头；
- 2.本身成分不含树脂,否则钻孔时将腻污孔;
- 3.要求导热系数大,能迅速将钻孔时产生的热量带走,降低钻头的温度;
- 4.要有一定的刚性防止提钻时板材颤动,又要有一定弹性,当钻头下钻接触的瞬间立即变形,使钻头准确地对准被钻孔的位置,钻孔位置准确。
- 5.厚度与公差要求。不平整的表面将对钻孔造成影响。

4、增强型SR防渗盖板的主要特点：

增强型SR防渗盖板耐老化性能突出，抗渗性能；抗撕裂、抗冲击能力强；与混凝土粘结性能，与SR塑性之水材料配套性能好；冷操作施工，施工简便、施工性能可靠。增强型SR防渗盖板适用范围：面板堆石坝工程接缝防渗、各类水工混凝土裂缝贮存期：储存在阴凉、干燥处，增强型SR防渗盖板储存期为24个月。

5、增强型SR防渗盖板粘贴施工

1.待GB柔性填料施工验收合格后，方可进行增强型SR防渗盖板的施工。

2.与增强型SR防渗盖板接触的混凝土表面应平整，宜用塑性填料找平。

3.逐渐展开增强型SR防渗盖板，撕去表面上的防粘保护纸，沿缝将防渗盖片粘贴在塑性填料找平层上，用力从盖片中部向两边赶走空气，使增强型SR防渗盖板与基面粘贴密实。对于需搭接的部位，要再用塑性填料做找平层，而且搭接长度要大于20cm，搭接部位先刷底胶，再进行搭接粘贴。