

镇江威图电控柜 仿威图电控柜 常熟诺晖精密

产品名称	镇江威图电控柜 仿威图电控柜 常熟诺晖精密
公司名称	常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市古里镇芙蓉村西尤漕路31号
联系电话	15050332737

产品详情

由于设备的总重量往往不轻，所以要选一个能装大约 1500 磅的机柜，也就是说，要选受力结构好的牢固的机柜。机柜里面，设备重量决定选择的滑动架是规范的还是加重的也决定其它一些附件的选择。选能兼容所有服务器的机柜，要符合或超过所有 OEM 厂商的第三类支架规范。如果你希望装置塔式或是桌面设备，滑动架和安装附件是必需的。由于装置中包括网络电缆、电信电缆和电源电缆，需要购买钩环带或带齿的带子来有效地把电缆有序的固定在机柜里面。如果机柜带有电缆管理模块使电缆可以直接固定在垂直装置轨内，则再好不过。无论哪种情况，机柜内部的上壁和侧壁应当有足够多的固定环（来保护电缆）也可以通过把机柜底板上抬，仿威图电控柜生产厂家，以便下面走线。

威图柜为了达到更佳表面处理 and 更高的防腐保护，使用源自于汽车行业的电泳底漆技术。机柜板材及框架表面被粉末涂层、电泳底漆、纳米陶瓷涂层三层保护。仿威图柜的框架，前门铝型材设计，前单开网孔门，后对开网孔门(并且加大的通风面积)。

网孔采用六角型设计，通风率达到78%。采用更为牢固的内部安装框架(替代角规)，前后移动简便，仿威图低压配电柜，承重性能更佳；顶板前部两个走线园孔，后部抽拉式走线长方形开孔(可容纳更多的线缆)。

具有4点锁、4个门铰链；标配接地套件和水平调节脚；前门可左右互换开启方向；承重1000kg以上。

通过对机柜标准化的设置，个性化定制的产品，来满足市场需求，有理由机柜的管理与运行维护成本的节约。

逆向理线逆向理线是在配线架的模块端接完毕后，并通过测试后，仿威图电控柜，再进行机柜理线。其

方法是从模块开始向机柜外理线，同时桥架内也进行理线。这样做的优点是理线在测试后，不会因某根双绞线测试通不过而造成重新理线，而缺点是由于两端（进线口和配线架）已经固定，镇江威图电控柜，在机房内的某一处必然会出现大量的乱线（一般在机柜的底部）。逆向理线一般为人工理线，凭借肉眼和双手完成理线。逆向理线的优点是测试已经完成，不必担心机柜后侧的线缆长度。而缺点是因为线缆的两端已经固定，线缆之间会产生大量的交叉，要想理整齐十分费力，而且在两个固定端之间必然有一处的双绞线是散乱的，这一处往往在地板下（下进线时）或天花上（上进线时）。

镇江威图电控柜-仿威图电控柜-常熟诺晖精密(推荐商家)由常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司提供。常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司是从事“琴式柜,操作柜,照明箱,威图柜,动力柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐总。