

奇美PC/ABS(PC-540A)

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 奇美PC/ABS(PC-540A) |
| 公司名称 | 苏州众思诚新材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 奇美:台湾奇美PC/ABS PC-540:阻燃 台湾:原厂原包 |
| 公司地址 | 苏州市 |
| 联系电话 | 13564996490 |

产品详情

PC/ABS(PC+ABS合金)PC-540/台湾奇美/物性表参数

台湾奇美WONDERLOY PC/ABS PC-540是防火级不含卤素的难燃PC合金树脂,熔融指数是22.g/10min,用途是机顶盒、投影机、显示器前框、3C数码产品、变压器、电视游乐器、小平板计算机、网通产品,为了增加PC在薄肉产品的耐冲击性,可加入ABS树脂进行掺合(blending),可形成同时具有高刚性及高耐冲击性之新材料,一般用于计算机外壳及附件及附件等高科技产品。

产品描述

[纠错>>](#)

颜色
特性

用途

PC/ABS 台湾奇美 PC-540A

PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中,PC就是聚碳酸酯,ABS就是丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙烯(S)的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好,例如:抗冲击性提高,耐热性提高,硬度提高等等。

PC+ABS塑胶原料特点：

- 1、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
- 2、有高抗冲、高耐热、（阻燃）防火V0、增强、透明等级别。
- 3、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面电镀镀铬,喷漆处理。
- 4、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好。用途：计算机设备外壳、计算机其他组件、打字机外壳、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、电吹风、接插件、文字处理器、医疗设备零组件、办公用品、化妆品容器、食物餐盘、草坪和园艺机器、汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖、食物餐盘等。

PC+ABS塑胶原料加工条件：干燥温度：104-110 C 干燥时间：3.0-4.0 hr 建议注入量：30-80%
建议的*水分含量：0.040% 料筒温度：60.0-80.0 C 螺筒后部温度：249-288 c 螺筒中部温度：254-293 c