

## 50直径氯丁橡胶棒每米价格

产品名称	50直径氯丁橡胶棒每米价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	类型:PVC棒 标准:国标 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、50直径氯丁橡胶棒生产厂家

公司生产的50直径氯丁橡胶棒一律执行国标。无论是50直径氯丁橡胶棒质量，50直径氯丁橡胶棒供货时间及售后服务都已得到了用户的一致好评，公司具有生产设备和检验仪器，雄厚的技术力量，50直径氯丁橡胶棒在地铁、隧道、机场跑道、水电、水利、污水处理、项目中得到了广泛应用，公司50直径氯丁橡胶棒价格合理、送货及时、售后服务好，受到了广大用户的信赖。

### 二、50直径氯丁橡胶棒常用规格型号：

50直径氯丁橡胶棒常用规格（直径）为 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm及根据客户需求生产。50直径氯丁橡胶棒耐候性，其实际使用时间长达20~30年。50直径氯丁橡胶棒应具有耐紫外线、耐热，耐寒、耐水浸蚀、耐沙蚀及风蚀的性质，50直径氯丁橡胶棒同时还要兼有耐臭氧老化等性能。耐候性配方的体积含胶率一般在50%以上，当对耐候性要求较高时，应采用炭黑配方，至少要配合10份以上的细粒子炉法炭黑。

### 三、50直径氯丁橡胶棒施工关键：

1.界面的干净、干燥；

2.填料之间及填料与砼面间粘接密实。

待SR底胶表干后，将SR材料搓成小条并揪捏成厚10mm左右薄饼状，黏在混凝土接缝面上，从缝中间向两边揪贴3mm~5mm厚SR材料找平层到SR盖片宽度，然后在“V”型槽下口，嵌入 50mm氯丁橡胶棒，棒壁与接缝壁应嵌紧。氯丁橡胶棒的接头应进行固定，防止错位。为避免橡胶棒在斜坡上彼此分离，导致其上部的波形止水带失去依托，施工中两段50直径氯丁橡胶棒接头之间采用对接，接头用胶带粘接补强，先将接头部位的氯丁橡胶棒清理干净，然后用5cm宽的电工胶布从一端向另一端缠绕，胶布一圈压一圈，每圈前进约1cm，为防止滑落移位，用细铅丝固定在缝槽内的沥青杉板上。后在缝槽内堆填出设计

规定的SR材料形状，并使外表面没有高低起伏。

#### 四、50直径氯丁橡胶棒重要性：

50直径氯丁橡胶棒价格往往在面板坝工程建设中是配合止水带和GB柔性填料搭配使用，由于占据的不是主体地位，很多采购人员都会忽略他，但是随着时间的增加，50直径氯丁橡胶棒的可塑性优势所以希望大家采购时注意选择。50直径氯丁橡胶棒价格为每米2-80元，因规格型号不同，市场原材料波动，50直径氯丁橡胶棒实际价格以咨询客服为准。