

# 柔性填料选用准则 面板坝止水推荐材料

产品名称	柔性填料选用准则 面板坝止水推荐材料
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

柔性填料选用准则 面板坝止水推荐材料

GB柔性填料概述：

面板坝专用gb柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，面板坝专用gb柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。面板坝专用gb柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

GB柔性填料使用说明：

国内修建的众多面板坝工程，成功的实例是非常多的，但也有不少失败的教训，如垮坝或因渗漏量过大被迫放空水库进行修补处理等都造成了重大损失。

大坝出现病险状况虽然有多种原因，但就大部分情况而言，面板坝止水不完善是其中重要原因之一。

gb柔性填料系列产品和混凝土结构有着很好的融合性,在gb柔性填料的使用过程中,不易对施工基面造成腐蚀。而且该产品的施工方式是非常简单的,不需要进行繁琐的操作,即可完成对gb柔性填料的施工。

填料填料的标准是根据复合材料所期望达到的性能而定但须考虑到下述基本原则。

【1、填料在加工过程中须保持其原有结构，并保持惰性、不易溶性、热稳定性、不易挥发性、无催化活性和低的吸附性。

【2、填料须与基材能够相容，抗腐蚀性较好。

【 3、容易处理，堆积密度高，水分含量低，低尘，不易含毒性型。

【 4、采购方便，货源充足，价格适中，质量稳定。

本公司货源充足，实体企业，有自己的工厂，产品型号规格均能满足，报价合理，请您放心购买。