

高渗透改性环氧防腐防水涂料

产品名称	高渗透改性环氧防腐防水涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 固含量:60 产地:广州
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

高渗透改性环氧防腐防水涂料

一、材料简介

高渗透改性环氧防腐防水涂料是以环氧树脂复合物为主要基料，掺入无机填料及各种助剂配制而成的底涂，中涂，面涂的高分子的理想环保防腐防水涂料。本产品无污染，耐腐蚀性好，符合GB/T50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》和GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求。高渗透改性环氧防腐防水涂料是绿色防腐涂料，对环境友好，在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强。高渗透改性环氧防腐防水涂料的研究成功，给我国水性防腐涂料增加了一个非常好的口碑。为我国混凝土结构的防腐、减少污染、提高防腐功效，创造绿色环境做了很大的贡献。

二、产品特点

高渗透改性环氧防腐防水涂料，主要适用于工业及生活污水处理厂、自来水厂、污水池、楼顶屋面、卫生间、垃圾填埋场及输水管道的防腐防水。本产品具有下列优点：

- 1、施工方便：产品为底涂（单组分），中涂。面涂（双组份）双组份，施工无须加其他材料。
- 2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防腐及防渗透性。

3、成膜速度快，在干燥或潮湿基层上均可施工。

4、本产品无味、阻燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防水，且可根据需要配成各种彩色涂层。

三、适用范围及条件

高渗透改性环氧防腐防水涂料主要适用于工业污水、生活污水处理厂的混凝土构筑物的防护抗渗，也适用于食品工业、生物工程、制药、自来水水厂等环保要求较高环境的防腐，输水管道的防护，还适用于发电厂凉水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砼结构防腐。

四、施工操作规程

高渗透改性环氧防腐防水涂料的特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种基层材料，其施工操作可归纳为以下三个环节。

（一）基层准备

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰须清扫干净。
- 3、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

（二）材料配制

- 1、配合比：高渗透改性环氧防腐防水涂料使用时应按厂家提供的配合比准确计量，搅拌均匀。
- 2、搅拌要求：搅拌时把固体物慢慢倒入液体中并用搅拌器充分搅拌不少于 10 分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其他杂质。
- 3、清洗：每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。

（三）涂料施工

高渗透改性环氧防腐防水涂料可采用机械喷涂或人工涂刷。

- 1、机械喷涂：采用无气喷涂机可以施工，喷涂遍数不小于两遍。
- 2、人工涂刷：采用 150mm 以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。

六、产品包装

产品采用塑料桶和塑料袋包装。

七、温馨提示

- 1、本品应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
- 2、存储期为1年，储存温度在0 以上，45 以下。