

洁净工程装修 乾禹建设方案 实验洁净工程装修

产品名称	洁净工程装修 乾禹建设方案 实验洁净工程装修
公司名称	福建省乾禹建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区嘉禾路388号永同昌大厦702单元
联系电话	18850501425 18850501425

产品详情

站在使用者角度来讲，净化车间跟无尘车间所要达到的目的都是一个洁净的生产环境，所以从用途上来讲他们是一样的，只是不同的叫法，洁净工程装修，就像一个人会有不同的名字一样。无尘车间无尘车间的用途非常广泛。无尘车间在电子，航空航天，生物工程制药，精密机械，无尘洁净工程装修，化工，食品，机械制造等高科技领域和现代化科学领域中得到广泛利用。现在，许多行业都实施无尘车间净化工程，它能将空气中的污染物和尘埃排除（控制），制造一个洁净舒适的环境。次数用完API KEY 超过次数限制

3、手术区的装修施工

(1) 手术区内墙面、顶棚抹灰

辅助用房和手术室吊顶以上墙面和顶棚抹灰采用抹灰标准控制，并进行充分养护。

踢脚略缩进墙面2~3mm，手术室踢脚与地面水泥活时成一整体，踢脚与地面交界处的阴角做成R 40mm的圆角。

墙体转角和门的竖向侧边的阳角做成圆角。通道两侧及转角处墙上设防撞板。

(2) 吊顶装饰工程

手术区吊顶采用厂家制作的铝合金方管龙骨，铝塑板面层，面板用透明硅酸勾缝，手术室洁净工程装修，保证缝隙不漏风。因吊顶经常上人检修，其吊顶采用 50×50×5角钢做挂件（见下图）与主体结构连接牢固，不应与设备支架和管线支架相联接，且手术室吊顶上不开设上人孔，上人孔可以设在走廊上。施工前做平面设计，将空调透风口、回风口、灯具合理规划好，实验洁净工程装修，使之既满足功能需要又美观大方。

预埋铁件外露部分和吊杆支架做防锈处理。次数用完API KEY 超过次数限制

(6)洁净手术部的净化空调系统应当连续运行，直至清洁、消毒工作完成。工一级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后20分钟，一 级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后30分钟。(7)洁净手术部每周定期对设备层的新风机组设备进行清洁，每2周对净化机组设备进行清洁，并进行记录。(8)消毒气体、废气的控制排放，应当利用单独系统或与送风系统连锁的装置。4. 工作流程洁净手术室应该划分洁污流线，手术人员、手术患者、手术用物进出洁净手术室必须受到严格控制，并采取适宜的隔离程序。通常采用无菌手术通道（医护人员、患者、洁净物品的供应流线）和非洁净处置通道（术后手术器械、敷料的污物流线）。次数用完API KEY 超过次数限制

洁净工程装修-乾禹建设方案-

实验洁净工程装修由福建省乾禹建设工程有限公司提供。福建省乾禹建设工程有限公司是福建厦门,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在乾禹建设领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创乾禹建设更加美好的未来。