

凝结器清洗公司 长沙凝结器清洗公司 正合环保科技

产品名称	凝结器清洗公司 长沙凝结器清洗公司 正合环保科技
公司名称	正合（广州）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇南碱大道605号-3
联系电话	13268121999

产品详情

广州正合-换热器清洗——凝结器清洗公司

f. 价格低 采用相同材料，在相同换热面积下，板式换热器价格比管壳式约低40%~60%。

g. 制作方便 板式换热器的传热板是采用冲压加工，长沙凝结器清洗公司，标准化程度高，并可大批生产，管壳式换热器一般采用手工制作。

h. 容易清洗 框架式板式换热器只要松动压紧螺栓，即可松开板束，卸下板片进行机械清洗，这对需要经常清洗设备的换热过程十分方便。

i. 热损失小 板式换热器只有传热板的外壳板暴露在大气中，因此散热损失可以忽略不计，也不需要保温措施。而管壳式换热器热损失大，需要隔热层。 凝结器清洗公司

广州正合-换热器清洗——凝结器清洗公司

1、板式换热器是进行液液交换的理想换热设备，一般不适用于气体的热交换，如果要应用到有气体的工况，也是要有气体发生相态变化的工况条件；

2、如果进行热交换的介质是易i爆、易i燃的，那么所选择的板式换热器的设计压力，至少要比热交换的介质工作压力高出一个公称级别以上。相应的密封胶垫也必须是耐高温、耐腐蚀性能且可靠的；凝结器清洗公司

3、如果进行热交换的介质具体强腐蚀性，那么在设计板式换热器时，其板片组周围应设置一个防护罩；

4、当参与换热的介质杂质较多时，在板式换热器的进口管道处设置过滤器，单程排列，凝结器清洗公司

报价，除此之外，还应该选用通道间隙较大的板片；

5、当工况条件是高温高压时，可拆式板式换热器便无法适应，可选用全焊接式板式换热器、半焊式板式换热器或板框式板式换热器。

凝结器清洗公司

广州正合-换热器清洗——凝结器清洗公司

流程和流道的选择

流程指板式换热器内一种介质同一流动方向的一组并联流道，而流道指板式换热器内，相邻两板片组成的介质流动通道。一般情况下，将若干个流道按并联或串联的费那个是连接起来，以形成冷、热介质通道的不同组合。

流程组合形式应根据换热和流体阻力计算，在满足工艺条件要求下确定。尽量使冷、热水流道内的对流换热系数相等或接近，从而得到佳的传热效果。因为在传热表面两侧对流换热系数相等或接近时传热系数获得较大值。虽然板式换热器各板间流速不等，凝结器清洗公司，但在换热和流体阻力计算时，仍以平均流速进行计算。由于“U”形单流程的接管都固定在压紧板上，拆装方便。

凝结器清洗公司

凝结器清洗公司-长沙凝结器清洗公司-正合环保科技由正合（广州）环保科技有限公司提供。正合（广州）环保科技有限公司位于广州市增城区新塘镇南碱大道605号-3。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正合环保在清洗、清理设备中享有良好的声誉。正合环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正合环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。