

# 工地扬尘监测仪报价 安康扬尘监测 光晟科技公司

产品名称	工地扬尘监测仪报价 安康扬尘监测 光晟科技公司
公司名称	铜陵光晟量子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区北斗星城A1座8楼
联系电话	15951955885

## 产品详情

### HJJC-AQMS06-Q微型环境空气质量监测站产品概述扬尘监测

HJJC-AQMS06-Q微型环境空气质量监测站是我公司推出的一款用于提供室外空气污染物实时、准确检测经济型产品。HJJC-AQMS06-Q可以给网格化平台提供强大的数据基础，而且能根据现场进行校对，确保其具有醉佳的可追溯性。

仪器搭载气体传感器，配置TVOC、可燃气、一yang化碳、硫hua氢(H<sub>2</sub>S)、LV气(Cl<sub>2</sub>)、氨气(NH<sub>3</sub>)、jia硫醇、二yang化硫等空气质量参数，根据具体需求定制。

### 可燃气体检测探头安装规范

可燃气体检测探头现场走线应穿管，所用管子应符合消防要求，管子应与探头连接，以达到消防要求。

可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。

可燃气体检测探头应在断电情况下接线，确定接线正确后通电；应在确定现场无可燃气泄漏情况下，扬尘监测设备，开盖调试探头。

可燃气体检测探头应至少每年标定一次，以确保检测精度。

如想了解更多产品详情，在线扬尘监测系统，欢迎致电光晟科技。

可燃气体或含有毒气体的可燃气体发生泄漏时，可燃气体探测器浓度可能达到25%爆炸的下限，工地扬尘监测仪报价，但有毒气体不能达到为高的容许浓度时，安康扬尘监测，应设置可燃气体探测器。

有毒气体或含有可燃气体的有毒气体泄漏时，有毒气体可能达到为高的容许浓度，但可燃气体不能达到25%爆炸下，应设置有毒气体检(探)测器。

如想了解更多产品详情，欢迎致电光晟科技。

工地扬尘监测仪报价-安康扬尘监测-光晟科技公司由铜陵光晟科技有限公司提供。“微型空气站,扬尘在线监测仪,油烟在线监测系统”选择铜陵光晟科技有限公司，公司位于：安徽省铜陵市铜官区北斗星城A1座8楼，多年来，光晟科技坚持为客户提供好的服务，联系人：吕先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。光晟科技期待成为您的长期合作伙伴！